

Eaton EVMAFC20A

Catalog Number: EVMAFC20A

EatonPDU G4 MA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Spécifications générales



Nom du produit

Eaton Rack PDU G4

EAN

3553340697104

Hauteur du produit

53 mm

Poids du produit

3.7 kg

Certifications

UL 62368-1

cTUVus

IEC 62368-1

EN IEC 63000

CE

EAC

UKCA

Cm

Ukr

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-4

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

CISPR 35/EN 55035

Numéro de catalogue

EVMAFC20A

Longueur du produit

1000 mm

Largeur du produit

52 mm

Conformité

CAN ICES-003 class A

FCC part 15 class A

CB

LVD Directive

RoHS Directive

WEEE Directive

Packaging Directive

Code de modèle

PDU G4 MA 0U C20 16A 1P

12xC13,12xC39

Fonctionnalités spéciales

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power cord plug

High retention outlets

designed to securely fit

standard power cords and

support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL

2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control

module

Network Cascading, connect

up to 32 PDUs via network

loop

Power sharing between two

network modules PDUs

ensures constant access to

PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade

measurement accuracy

Gigabit network card with 2x

Gb ports

Support protocols RestAPI,

Modbus TCP, SNMP, LDAP,

HTTPS

1% measurement accuracy

at the outlet level (V, W, A)

Outlets control for On/Off,

reboot, and sequential start-

up capabilities

Type

Rack PDU

Forme

0U (Vertical)

Commande départ

Oui

Accessoires

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Température de fonctionnement

0 à 60°C (32° à 140°F)

Sens de montage

vertical

Couleur

noir

Matériel

Aluminium

Connexion d'entrée

C20

Longueur du cordon

3 m

Puissance

3,7 kW maximum

Intensité du courant

16A

Tension d'entrée

200-240V

Phase

Monophasé

Fréquence

50/60 Hz

Prises

(12) C13, (12) C39

Nombre de sorties 5-15R

0

Nombre de sorties 5-20R

0

Nombre de sorties 6-15R

0

Nombre de sorties 6-20R

0

Nombre de sorties L14-30R

0

Nombre de sorties L5-20R

0

Nombre de sorties L5-30R

0

Nombre de sorties L6-20R

0

Nombre de sorties L6-30R

0

Nombre de sorties C13

12

Nombre de sorties C19

12

Nombre de sorties C20

0

Nombre de sorties câblées

0

Nbre de sorties PC (SCHUKO)

0

Nombre de sorties (Autre)

12

Nombre de prises avec mise à la terre

24

Nbre de prises Suisse norme Type 13

0

Nbre de prises Suisse norme Type 15

0

Nbre de prises Suisse norme Type 23

0

Nbre de prises Suisse norme Type 25

0

Nombre de prises UK BS1363

0

SNMP

Oui

Interface Ethernet

Oui

Interface série

Yes

Configuration en masse

Yes

Connexion électrique

Cordon de raccordement avec prise

Evaluation

à distance

Dimension de montage (métrique)

52

Dimensions de montage (standardisée)

métrique

Commutable

Oui

Catégorie de surtension

2

Gamme

G4



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia