

i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano 3x Display
Docking Station + Power Delivery 100 W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pequeña Docking Station de metal USB-C capaz de soportar hasta tres monitores externos simultáneamente *. Simplemente conecte su computadora portátil o tableta (no es necesario instalar controladores) y aproveche los beneficios de la rápida transferencia de datos USB, la conexión a Internet a través de un puerto LAN y la capacidad de conectar sus auriculares. Y, por supuesto, la Docking Station también puede alimentar su portátil con hasta 100 W, lo que significa que podrá cargar todas las portátiles y tabletas que admitan la carga a través de USB-C (USB-C Power Delivery). La carcasa de aluminio otorga a la Docking Station suficiente robustez y resistencia incluso durante los viajes frecuentes. El cable USB-C integrado es lo suficientemente largo para una conexión cómoda, incluso si el puerto USB-C está ubicado en la parte superior del marco de la pantalla (típico para computadoras portátiles/tabletas híbridas). La estación de acoplamiento también es totalmente compatible con tabletas y computadoras portátiles con un puerto Thunderbolt 3.

- Conecte hasta tres monitores externos
- Suministro de energía: hasta 100 W
- Equipado con dos puertos DisplayPort y un puerto HDMI
- 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 y 1x puertos USB-C le permitirán conectar fácilmente sus dispositivos y periféricos USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conexión a Internet confiable, robusta y de alta velocidad que admite velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Conector combinado para audio y micrófono en el panel frontal
- Admite Windows 10, macOS, Android, Chrome OS y Linux

* Tenga en cuenta que la capacidad de conectar tres monitores externos depende de la tarjeta gráfica de su portátil, aunque la mayoría de las tarjetas gráficas modernas (incluidas las tarjetas gráficas integradas Intel) pueden hacerlo. Sin embargo, para emitir video en tres monitores, la tapa de su portátil debe estar cerrada. Nota: macOS no es compatible con la tecnología Multi Stream Transport (MST), lo que significa que cuando se conecta a un dispositivo que ejecuta macOS, todos los monitores externos conectados mostrarán la misma imagen.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x cable USB-C integrado para la conexión con el equipo (22 cm)
- Tecnología del replicador de puertos: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W
- Puertos de vídeo: 2x DisplayPort ([Soporte de DP++](#)), 1x HDMI
- [Resolución:](#)
- **Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 1080p/120Hz
 - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1080p/60Hz*.
 - 2 monitores - 2x DP → hasta 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitores - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → hasta 1x 1080p/60Hz + hasta 2x 720p/60Hz*
- **Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → hasta 4K/60Hz
 - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1440p/60Hz*.
 - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 4K/30Hz*
 - 2 monitores - 2x DP → hasta 2x 4K/30Hz*
 - 3 monitores - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → hasta 3x 1080p/60Hz*.
- **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 compatible con DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → hasta 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 1 monitor - 1x DP → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
 - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz*.
 - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1440p/144Hz*
 - 3 monitores - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → hasta 3x 4K/30Hz*.
- 1x puerto gen. USB-C 1 (solamente datos)
- 1x puerto USB-C PD (solamente power delivery)
- 2x puerto gen. USB 3.1 1
- 2x puerto USB 2.0
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x puerto 3,5mm Combo Audio
- Indicación LED
- SO: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con con las actualizaciones más recientes
- Dimensiones del producto: 127 x 60 x 19 mm
- Peso del producto: 110 g
- Dimensiones del embalaje: 191 x 97 x 23 mm
- Peso del embalaje: 147 g

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones.

* macOS no es compatible con la tecnología Multi Stream Transport (MST). La conexión de dos monitores a la estación en macOS hará que ambos monitores muestren la misma imagen.

** iPadOS, Android no soportan la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla, ni la opción de pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sólo se mostrará la pantalla reflejada. (No válido para androides con DEX y extensión Easy Projection)

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
C31NANODOCKPROPD	i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611703348
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Puertos	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Otra característica	
color	gris
Material	Aluminium
Dimensiones del producto (LxAxH)	127 x 60 x 19 mm
Peso del producto (sin embalaje)	110 g
Peso del producto (con embalaje)	147 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	191 x 97 x 23 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
i-tec USB-C estación de almacenamiento con el cable (22 cm)	
Manual de Quick Start	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 13.2.2023