



## Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & Audio, 2 Porte

No.: 42344

### Descrizione

- Controllo di due PC DisplayPort da un Monitor, tastiera e mouse
- Commutazione tramite pulsante sullo switch, software o hotkey tastiera
- Supporta segnali DisplayPort 1.2, fino a 4K 60Hz
- Cavi integrati per installazione facile e veloce
- 2 anni di garanzia

Questo Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & Audio compatto consente di avere accesso a due PC con interfacce video DP da un singolo monitor, mouse e tastiera. I cavi sono integrati, basta quindi collegarlo alle macchine che si vogliono gestire senza dover aggiungere cavi, facilitando notevolmente l'installazione.

Supporta risoluzioni fino a 4K Ultra HD 60Hz per immagini di alta qualità, adatto anche per video editing, gaming o per la gestione di due workstation. L'uscita audio consente di collegare cuffie o casse e microfono, mentre è possibile collegare più periferiche USB aggiungendo un hub.

Le modalità di commutazione sono via controllo tramite pulsante (con cavo da 1.5m) sullo switch, hotkey tastiera e software per un controllo semplice e versatile sia per professionisti che per uso domestico.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfaccia AV: DisplayPort
- Interfaccia Console: USB
- Standard delle Interfacce: DisplayPort 1.2, USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: Stereo analogico
- Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm (Femmina)
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Console: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 2
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Pulsante, Hotkey & Software
- Installabile a Rack 19": -
- Funzioni Particolari: Supporta hub USB 2.0 e Device Sharing, indicatori LED

### **Connettori**

- Interfacce della Consolle: DisplayPort (Femmina), USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 2 x DisplayPort (Maschio), USB 2.0 Tipo A (Maschio), 2 x 3.5mm (Maschio) 1.2m cavi integrati
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: -

### **Caratteristiche Fisiche**

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
- Materiale della scocca: Plastica
- Peso Netto: 0.44kg (0.97lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5V
- Colore: Nero

### **Varie**

- Tipo Confezione: Scatola in cartone
- Dimensione Confezione: 210x60x160mm (8.27x2.36x6.3in)
- Peso Lordo: 0.6kg (1.32lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

### **Contenuto della Confezione**

- KVM switch DisplayPort
- Manuale

### **Riferimenti per l'ordine**

- No.: 42344
- EAN: 4002888423441

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131