

Stazione base IP DECT ad alte prestazioni per piccole e medie imprese

- Fino a 20 chiamate simultanee
- Fino a 10 dispositivi cordless DECT
- Fino a 10 account SIP
- Supporto del codec audio Opus
- Sistema di riduzione dei rumori
- Crittografia di sicurezza TLS e SRTP
- Aggiornamento impercettibile



Dieci ricevitori



Venti
Chiamate simultanee



Aggiornamento
impercettibile



TLS e SRTP
Crittografia di
sicurezza



Sistema di
backup



Distribuzione
centralizzata



Yealink W70B è la stazione base IP DECT per le piccole e medie imprese. Abbinabile a un massimo di 10 ricevitori DECT Yealink W73H/W56H/W59R/CP930W/DDPhone con schermo a colori (T54W+DD10K), W70B assicura un'eccellente mobilità e una flessibilità ottimale sin dal primo utilizzo, eliminando i problemi legati al collegamento dei cavi. Un chip potente assicura prestazioni superiori. Questa stazione base IP DECT supporta fino a 10 account VoIP e 20 chiamate simultanee e può accelerare l'avvio e la connessione al segnale. Offre una funzionalità di aggiornamento impercettibile che tra l'altro riduce il tempo di inattività legato all'aggiornamento.

Caratterizzata da uno stile moderno ed elegante, questa stazione base IP DECT compatta è predisposta per nascondere i fili e assicurare l'ordine sulla scrivania anche qualora venga montata a parete. Grazie al supporto del codec Opus, Yealink W70B assicura, rispetto ad altri codec audio a banda larga o banda stretta, una qualità audio costantemente professionale ed eccellente, sia con un'ampiezza di banda elevata sia in condizioni di rete scadenti.

La stazione base IP DECT Yealink W70B assicura un provisioning efficiente e una distribuzione agevole grazie al servizio Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS) e al meccanismo di avvio. La possibilità di ottenere un provisioning "zero touch" senza complicate impostazioni manuali rende questo dispositivo facile da distribuire e pratico da mantenere e aggiornare, per risparmiare tempo e ridurre i costi IT delle aziende.

- Supporta i nuovi endpoint W73H ed è del tutto compatibile con W53H, W56H, W59R, CP930W e DDPhone con schermo a colori (T54W+DD10K). Considerando le prestazioni del ricevitore, solo W73H e W59R supportano l'aggiornamento impercettibile.

Tecnologia DECT:

La tecnologia DECT Yealink è basata sullo standard CAT-iq2.0, che si concentra sull'alta qualità dell'audio VoIP in banda larga e sulle applicazioni dati con bit-rate contenuti. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base station, cordless.).

Caratteristiche del telefono

- Fino a 20 chiamate simultanee
- Fino a 10 portatili
- Fino a 10 account SIP
- Fino a 6 ripetitori per stazione base (RT30)
- Aggiornamento impercettibile
- Chiamata su cercapersone/Interfono/Risposta automatica/Piano di composizione
- Chiamate in attesa/Trasferimento di chiamata/ Avviso di chiamata
- Teleconferenza a 3 vie
- Passaggio tra chiamate
- Muto/Silenzioso/DND
- ID chiamante con nome e numero
- Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima
- Inoltro delle chiamate: sempre/occupato/mancata risposta
- Composizione rapida, segreteria telefonica, richiamata
- Indicazione di messaggio in attesa (MWI)
- Musica di attesa (basata su server)
- Rubrica locale fino a 1000 voci per portatile (negozi nella base)
- Rubrica telefonica remota/LDAP/rubrica XML
- Ricerca/import/export in rubrica
- Cronologia chiamate: Tutte/Perse/Effettuate/Ricevute
- Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Chiamata di emergenza
- Directory Broadsoft, registro delle chiamate Broadsoft
- Broadworks presenta la sincronizzazione dei tasti
- Shared Call Appearance (SCA)
- URI di azione
- Browser XML

Gestione

- Provisioning automatico tramite TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- Provisioning automatico con PnP
- Aggiornamento portatile: OTA (Over-The-Air)/Impercettibile
- Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- Pacchetto traccia ed export registro di sistema

Caratteristiche audio

- Vivavoce full-duplex
- Compatibile con ausili uditivi (HAC)
- FNR (Flexible Noise Reduction)/Cancellazione del rumore
- Codec banda larga: Opus, AMR-WB (facoltativo), G.722
- Codec banda stretta: PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC
- VAD, CNG, AGC, PLC, AJB
- AEC (supportato da W53H)
- Supporto VQ-RTCPXR (RFC6035), RTCP-XR

Caratteristiche di rete

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNTP/NTP
- VLAN (802.1Q e 802.1P)
- 802.1x, LLDP
- Client STUN (NAT Traversal)
- UDP/TCP/TLS
- Assegnazione IP: Statico/DHCP
- Supporto backup server proxy in uscita

Sicurezza

- VPN aperto
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS (server/client), SRTP(RFC3711)
- Autenticazione digest
- File di configurazione protetta tramite crittografia AES
- Supporto SHA256/SHA512/SHA384
- Tre livelli di configurazione: Ammin/Var/Utente

DECT

- Bande di frequenza: 1880 – 1900 Mhz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US)
- Standard DECT: CAT-iq2.0

Interfaccia

- 1 porta Ethernet RJ45 10/100M
- Alimentazione via Ethernet (IEEE 802.3af), Classe 1

Caratteristiche fisiche

- Portata in ambienti interni: 50m (in condizioni ideali)
- Portata in ambienti esterni: 300 m (in condizioni ideali)
- Installabile su scrivania o a parete
- Modalità ECO a risparmio energetico/ECO Mode+
- Tre indicatori LED su W70B:
 - 1 x LED Registrazione
 - 1 x LED Stato della rete
 - 1 x LED Indicatore di alimentazione
- Adattatore AC Yealink esterno: CA 100-240 V ingresso e CC 5 V/600mA uscita
- Colore: Grigio classico
- Dimensioni della base: 130mm x 100mm x 25,1mm
- Umidità operativa: 10 ~ 95%
- Temperatura operativa: 0 ~+40 °C (+32~104 °F)

Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Stazione base W70B
 - Supporto base
 - Alimentazione
 - Cavo Ethernet
 - Guida introduttiva
- Quantità/CNT: 10 pz
- Dimensioni pacchetto: 174mmx180mmx63mm
- Misure cartone: 375mmx336mmx187mm
- P. N.: 3,612Kg
- P. L.: 4,146Kg

Conformità



Informazioni su Yealink

Yealink (codice azionario: 300628) è un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di collaborazione con la migliore qualità della categoria, tecnologia innovativa ed esperienza accessibile. Come uno dei migliori fornitori in oltre 140 paesi e regioni, Yealink è in cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright© 2021 Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.