

Switch Matrice USB 3.2 Gen 1, 4x4

No.: 43429

Condivisione di 4 dispositivi USB tra 4 computer

Descrizione

- Supporta USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), retrocompatibilità USB 2.0/1.1
- Commutazione tra computer con pulsanti, TCP/IP, web GUI o comandi RS-232
- Switch matrice con preset configurabili
- Plug & Play, non richiede software
- 3 anni di garanzia

Il Lindy 4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C Matrix Switch offre una soluzione flessibile ed efficiente per l'instradamento e la condivisione di dispositivi USB su più sistemi. Consente a un massimo di quattro computer host di accedere a due dispositivi USB Type A e due USB Type C in un'ampia gamma di configurazioni, controllate direttamente dal pannello frontale, tramite un'intuitiva interfaccia grafica web o tramite comandi RS-232 per l'automazione e l'integrazione del sistema.

Gli utenti possono memorizzare fino a otto configurazioni preimpostate e rinominare facilmente gli host e i dispositivi collegati per flussi di lavoro organizzati ed efficienti. Ciò garantisce una rapida commutazione dei dispositivi e un funzionamento senza interruzioni in configurazioni complesse.

Progettato per ambienti professionali, il commutatore a matrice è ideale per condividere periferiche come stampanti, unità esterne e webcam in uffici, sale conferenze o sistemi industriali. Supporta l'intera larghezza di banda USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, mantenendo la compatibilità con i dispositivi USB 2.0 e 1.1, garantendo prestazioni affidabili su PC e Mac.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.
USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 Gen 1
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Chipset: -
- Compatibilità: Computer con porta USB
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Commutazione via tasto, web GUI, comandi RS-232

Connettori

- Ingressi: 2 x USB 3.0 Tipo B (Femmina), 2 x USB 3.2 Tipo C (Femmina)
- Uscite: 2 x USB Tipo A (Femmina), 2 x USB Tipo C (Femmina)
- Porte di controllo: RJ-45 (Femmina), RS-232 3-Pin Terminal Block
- Alimentatore: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 270x166x30mm (10.63x6.54x1.18in)
- Lunghezza del cavo (fissato): -
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 1.16kg (2.56lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 10 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 24V 3.75A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 350x235x90mm (13.78x9.25x3.54in)
- Peso complessivo: 2.2kg (4.85lb)
- Garanzia (Anni): 3
- Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Switch Matrice USB 3.2 Gen 1 Tipo A/C, 4x4
- Telecomando IR
- Cavo ricevitore IR, 1.5m
- 2x Cavo USB 3.2 Gen 1 Tipo A-B, 1.8m
- Staffe di montaggio
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43429
- EAN: 4002888434294

© LINDY 2026
LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150