

Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (150m) con USB y Vídeo VGA

Product ID: SV565UTPUEU



Este Extensor de Consola KVM VGA USB permite controlar un servidor, un ordenador o varios ordenadores (conectados a través del Conmutador KVM) mediante una conexión de cable de red UTP de Cat 5 o Cat 6 hasta 500 pies de distancia. Incluye los cables de conexión al ordenador a fin de brindar una solución lista para conectar y empezar a usar.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor existentes para acceder tanto a la sala de servidores como a su ordenador de oficina, economizando espacio y evitando la necesidad de emplear una consola remota dedicada ya que permite alternar la vista entre una estación de trabajo y la de un KVM en la ubicación remota.

Diseñado para ofrecer una operación duradera y confiable, el Extensor de Consola VGA USB cuenta con 2-años de garantía con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Permite monitorear equipos controlados por ordenadores en una fábrica o depósito
- Permite utilizar uno o más servidores en una sala de servidores desde una ubicación remota
- Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia

Características

- Se puede utilizar con un sólo ordenador o conectado a un conmutador KVM existente
- Instalación sencilla utilizando un cable de red UTP de estándar industrial
- Cables incluidos para una configuración lista para usar
- Comandos intuitivos desde teclas de acceso rápido
- Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado
- Admite ordenadores USB en el host y en ubicaciones remotas (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)
- Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Control IP KVM	No
	Distancia Máxima de Transferencia	150 m (492 ft)
	Resoluciones Admitidas	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
Conector(es)	Conectores del Host	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra 4 - USB A (4 pines) Hembra
	Otra(s) Interfaz(ces)	2 - RJ-45 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Nota	Las medidas/peso del producto se refieren a una sólo unidad (ya sea la unidad host o remota)
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	0.6A
	Consumo de Energía	5.4
	Corriente de Entrada	0.2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	110V-240V AC
	Tensión de Salida	9 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	20 mm [0.8 in]

	Ancho del Producto	155 mm [6.1 in]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	75 mm [3 in]
	Peso del Producto	299 g [10.6 oz]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	1.7 kg [3.8 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Unidad Host 1 - Unidad Remota 2 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m 2 - Packs de Topes de Goma 1 - Adaptador de Alimentación 1 - Manual

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.