

Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 3 m, grijs

Productcode: N6PATC3MGR



De N6PATC3MGR (3 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame grijze PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connectorklemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt verminderd.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Voor het aansluiten van voor PoE geschikte apparaten op gigabit netwerken
- Patchverbindingen van de netwerkhub naar het distributiepaneel
- Voor het aansluiten van een werkstation op een RJ45-wandcontact
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

## Eigenschappen

- ETL-geverifieerd
- Gegoten RJ45-connectoren
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Zorgvuldig gemaakt en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) en Return Loss ruim binnen de acceptabele grenzen blijven
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm<sup>2</sup> dikte
- Nominale prestatie tot 650 Mhz

---

### Hardware

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                        |
| Aantal geleiders   | 4 pair UTP                      |
| Connectormateriaal | Goud                            |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |
| Kabelstandaard     | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B      |

---

### Prestaties

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kabelspecificatie | CAT6 - 250 MHz |
|-------------------|----------------|

---

### Connector(en)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Connector A | 1 - RJ-45 |
| Connector B | 1 - RJ-45 |

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Grijs            |
| Draaddikte      | 24 AWG           |
| Type geleider   | Gevlochten koper |
| Kabellengte     | 9.8 ft [3 m]     |
| Lengte product  | 9.8 ft [3 m]     |
| Breedte product | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Hoogte product  | 0.6 in [1.6 cm]  |
| Gewicht product | 4.4 oz [126.0 g] |

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 6.6 in [16.7 cm] |
| Breedte Verpakking       | 7.7 in [19.5 cm] |
| Hoogte Verpakking        | 1.1 in [2.8 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 4.4 oz [126.0 g] |

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 3 m grijze snagless Cat6 UTP patchkabel - door ETL gecontroleerd |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|

#### Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.