

Capteur AXIS FA1105

Surveillance d'intérieur extrêmement discrète en 1080p

Le capteur AXIS FA1105 est idéal pour les applications de surveillance d'intérieur extrêmement discrètes dans les commerces et les banques, ou pour une intégration dans des machines. Il peut être installé dans des espaces réduits, encastré dans un mur, un plafond ou un panneau métallique avec uniquement un petit orifice pour l'objectif. Conçu pour être utilisé avec une unité principale AXIS FA, le capteur AXIS FA1105 offre une résolution de 1080p et un champ de vision horizontal de 111°. Le capteur AXIS FA1105 utilise la plage dynamique étendue (WDR) avec capture médico-légale, optimisée pour les mouvements. Il est livré avec un support de fixation et un câble de 8 m pour la connexion à une unité principale.

- > **Design modulable et très discret pour une utilisation en intérieur**
- > **Objectif standard avec une résolution de 1080p**
- > **Champ de vision horizontal large de 111°**
- > **Forensic WDR**



Capteur AXIS FA1105

Caméra		Homologations
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)	CEM 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Objectif	Iris fixe 2,8 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 111° Champ de vision vertical : 61°	Sécurité IEC/EN/UL 62368-1
Résolutions	1920 x 1080 (1080p)	Environnement EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Plage dynamique étendue	Forensic WDR	Dimensions
Éclairage minimum	Couleur : 0,2 lux	29 mm (1 2/16 po) ø 20 mm (13/16 po)
Durée d'obturation	1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz	Poids
Fréquence d'image	25/30 ips max. (50/60 Hz)	16 g (0,04 lb)
Général		Configuration matérielle requise
Boîtier	Aluminium Plastique	Unité principale AXIS FA
Développement Durable	Sans PVC	Accessoires fournis
Conditions d'utilisation	De -20 °C à +50 °C (de -4 °F à +122 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)	Guide d'installation Câble noir de 8 m (26 pi), 2 écrous, supports de fixation
Conditions de stockage	De -40°C à +65°C (de -40°F à +149°F)	Accessoires en option
		Câble blanc AXIS F7315 de 15 m Patte de montage AXIS F8204 Bague ajustable AXIS F8212 Supports de montage pour AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
		Garantie
		Garantie Axis de 3 ans et garantie prolongée d'AXIS, voir le site www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility