

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 1U, 10A, 230V, C14 IN, 12 C13 OUT, 50/60Hz

AP4421A

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V CA monophasé
Type de produit ou équipement	Interrupteur de transfert automatique
Tension de sortie principale	230 V CA monophasé
Input Connection Type	IEC 60320 C14 10 A 2P + T
Nombre d'unité de rack	1U
Équipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	3,93 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Horizontal

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal (In)	10 A
Tension admissible	207...253 V
Courant de ligne max	10 A
Load Capacity	2000 VA

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	12 CEI 60320 C13 10 A 2P + T
	12

Type de protection	Sans disjoncteur
--------------------	------------------

Conformité

Certifications du produit	EN 55022 classe A FCC partie 15 classe A
---------------------------	---

Normes	EN 55022 class A FCC partie 15 classe A
--------	--

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
--	------------

Humidité relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0...15240 m
----------------------	-------------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
-----------------------	--

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Profil de circularité	Informations de fin de vie
-----------------------	--

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------