

Spécifications

La photo est représentative

Eaton 9PX6KIRTNBPG2

Eaton 9PX Gen2 onduleur HotSwap Netpack, 6000 VA, 6000 W, Entrée : câblée, Sorties : (2) C13, (3) C39, câblée, Rack/tour, 3U, carte réseau Gigabit incluse, kit de montage en rack inclus, bypass de maintenance inclus.

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Eaton 9PX Gen2 UPS
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX6KIRTNBPG2
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 6000i RT3U HotSwap Netpack G2
EAN	3553340710582
LONGUEUR DU PRODUIT	684 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	45.1 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Certifié ENERGY STAR CE cULus UKCA Cm Ukr RCM



Powering Business Worldwide

Batterie	
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	\$row.attributeValue.cdata
QUANTITÉ DE BATTERIES	15
GESTION DES BATTERIES	- Méthode de charge ABM+ (durée de vie de batterie prédictive) ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur) - Test de batterie automatique - Protection contre les décharges profondes - Reconnaissance automatique des unités de batterie externes
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 5 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Oui

Entrée électrique	
FRÉQUENCE NOMINALE	50/60 Hz
FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE	>0,99
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	176 -276 V (100-276 V avec déclassement)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	40-70 Hz

Sortie électrique	
PRISE	(6) C13, (6) C39, Câblé
TENSION	230 V
PUISSANCE EN VA	6 000 VA
PUISSANCE	6 000 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	1
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	En ligne/Double conversion

Communications	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Oui
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	- Port USB (compatible HID) - Port Série (RS232) - Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance - Mini-bornier pour l'arrêt à distance - Mini-bornier pour sorties à contacts secs (2 contacts) - Carte réseau
INTERFACE ETHERNET	Oui
INTERFACE UTILISATEUR	Afficheur graphique LCD multilingue
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Oui
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Un slot, carte réseau incluse

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
TYPE D'INTERFACE	autre

Environnement	
ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires	
TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
CONTENU DU COLIS	• Onduleur • (2) presse-étoupes • (2) câbles de sortie IEC-IEC (1,2 m) • Câble USB (1,8 m) • Carte de gestion du réseau • Bypass de maintenance • (2) supports pour montage tour • Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour alimentation sans interruption • Kit de montage pour bypass de maintenance • Consignes de sécurité • Guide de démarrage rapide
BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	96.5
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Oui

Ressources

AUDIOVISUEL	Eaton 9PX Gen2 Video
BROCHURES	Eaton 9PX Gen2 EMEA Brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
PEP ECO-PASSPORT	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 5-6k VA PEP Ecopassport
	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 8-11 kVA PEP Ecopassport

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

