

Fiche technique du produit

Spécifications

EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19 ; IEC309



EPDU1216S

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Nombre de câbles	1

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	1794 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	62 mm
Poids du produit	6,2 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Position de montage	Vertical

Entrée

Limites du courant d'entrée	16 mA
Load Capacity	11 kW
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Prise standard	IEC 60309

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	21 CEI 60320 C13 6 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

Conformité

Certifications du produit	CE EAC RCM
---------------------------	------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
Altitude de stockage	0...15000 m

Emballage

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,95 m
Largeur de l'emballage 1	160 mm
Longueur de l'emballage 1	110 mm
Poids de l'emballage 1	7,78 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)