

Delock Adaptateur USB Type-C™ mâle > HDMI femelle (Mode DP Alt) 4K 60 Hz avec fonction PD

Description

Cet adaptateur Delock convient à la connexion d'un moniteur HDMI sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode Displayport Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les Macbook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3. L'adaptateur dispose d'un port USB Type-C™ Power Delivery. Cela permet au laptop d'être chargé quand l'adaptateur est en cours d'utilisation.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
 - Sortie :
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
- Chipset : VIA VL100 + Parade PS176
- Spécification Displayport 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Résolution jusqu'à 4096 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Formats audio : LPCM 8 canaux, audio compressé et format audio HBR avec taille d'échantillon audio jusqu'à 24 bits et fréquence d'échantillonnage jusqu'à 192 kHz
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Puissance de chargement : max. 60 W, 20 V @ 3 A
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Matériau du boîtier : aluminium
- 1 x noyau en ferrite
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : gris foncé

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Chrome OS,
- Linux ex Kernel 4.3, Mac ex OS 10.12, Android ex 6.0
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode Displayport Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI

N° produit 62988

EAN: 4043619629886

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image





General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	Displayport 1.2
	High Speed HDMI with Ethernet
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 10 Mobile
	Mac ex OS 10.12
	Android ex 6.0
	Chrome OS
	Linux ex Kernel 4.3
Interface	
Sortie :	1 x HDMI-A femelle 19 broches
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply)
	1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176
	VIA VL100
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	vidéo
	audio
Physical characteristics	
Noyau en ferrite:	1 x
Housing material:	Aluminium
Longueur du cordon:	20 cm
Finition du connecteur:	nickelé
Couleur:	gris foncé