

# USB-C adapter met HDMI en VGA - 3x USB 3.0 - SD/Micro SD - 85W PD 3.0

Product ID: DKT30CHVSCPD



Verander uw met USB-C™ uitgeruste laptop in een mobiel werkstation. Met deze slanke, compacte USB-C multiport adapter kunt u uw MacBook Pro of Windows laptop eenvoudig op een HDMI- of VGA-scherm aansluiten. Handel uw dagelijkse taken snel af, dankzij drie USB 3.0 (Type-A) poorten met ondersteuning van Fast-Charge, SD™ en microSD™ kaartsleuven en een gigabit Ethernet poort.

## Maak verbinding met een extern scherm

De universele USB Type-C™ multiport adapter (compatibel met Thunderbolt 3 poorten) biedt een hogere productiviteit in vergaderruimtes of klaslokalen. Sluit uw laptop aan op één extern scherm:

- 4K HDMI (3840 x 2160p bij 30 Hz) of VGA (1920 x 1200 bij 60 Hz)

## **Laad uw laptop en randapparaten op**

Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 (tot 85 W) kunt u met de USB-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen, en tegelijk uw randapparaten voeden. PD 3.0 omvat Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (busvoeding en USB-C voedingsadapter).

## **Sluit USB apparaten aan**

Sluit uw USB apparaten aan met behulp van de drie USB 3.0 (Type-A) poorten. Elke USB poort heeft een sneloplaad- en synchronisatiepoort zodat uw tablet en smartphone altijd opgeladen en gebruiksklaar zijn. Elke poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een totaal gecombineerd vermogen van 10 W wanneer alle drie poorten in gebruik zijn.

## **Toegang tot SD/microSD kaarten**

Krijg tegelijkertijd toegang tot de SD en microSD sleuven en verplaats data eenvoudig van de ene kaart naar de andere.

## **Eenvoudige mobiliteit**

Voor mobiel gebruik wordt de USB-C adapter via de bus gevoed en is lichtgewicht, inclusief een omwikkelbare USB-C kabel.

De DKT30CHVSCPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Maak een mobiel werkstation, aangesloten op een HDMI- of VGA-scherm
- Geef presentaties met een aansluiting op een HDMI scherm in een vergaderruimte of klaslokaal
- Maak verbinding met gigabit internet waar Wi-Fi® niet beschikbaar is
- Ideaal voor werken met SD en microSD flashdrives bij camera's en smartphones
- Compact formaat met essentiële poorten voor kleinere of tijdelijke werkplekken

### Features

- Breid de connectiviteit van uw MacBook Pro of Windows USB-C laptop uit met aansluiting op een 4K HDMI of VGA
- Voed tegelijkertijd de adapter en uw laptop via de USB-C voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB Power Delivery 3.0).
- Gebruik tegelijkertijd zowel SD als microSD kaartlezers
- Gebruik een van de drie USB 3.0 poorten om uw telefoon of tablet snel op te laden of voor de aansluiting van randapparatuur
- Zorg voor betrouwbare toegang tot vaste netwerken via de gigabit Ethernet RJ45 poort

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Parade - PS8338B Parade - PS176 Analogix - ANX9833 ALCOR MICRO - AU84612 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	1
	Snellaadpoort(en)	Ja
<b>Prestaties</b>	Algemene specificaties	<p>Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 kunt u met de multiport adapter uw laptop voeden en opladen, en tegelijk uw randapparaten voeden, met 85 W laadvermogen, bij gebruik van een 100 W voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij een voedingsadapter met lager wattage.</p> <p>Ondersteunt Fast Role Swap van PD 3.0, zodat de aangesloten apparaten niet worden losgekoppeld wanneer u uw voedingsadapter loskoppelt van de multiport adapter.</p> <p>Elke USB 3.0 poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een totaal gecombineerd vermogen van 10 W wanneer alle 3 poorten in gebruik zijn. Het beschikbare laadvermogen hangt af van het aantal aangesloten apparaten en de door elk apparaat opgenomen stroom.</p> <p>Alle drie USB 3.0 (Type A) poorten zijn ook sneloplade- en synchronisatiepoorten voor het opladen van uw tablet of smartphone. Er kan slechts één snelopladepoort tegelijkertijd worden gebruikt.</p>
	Audiospecificaties	De HDMI-poort ondersteunt audioweergave
	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund

	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - HDMI Vrouwelijk  1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk  3 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk  1 - RJ-45 Vrouwelijk  1 - SD / MMC Vrouwelijk  1 - microSD Vrouwelijk  1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk  1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 tot 10.14 Chrome OS™
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie 3.0 en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die niet USB Power Delivery 3.0 ondersteunt. Als de USB-C poort van uw laptop echter USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, zal deze nog steeds PD pass-through ondersteunen, maar niet Fast Role Swap. Als de USB-C poort van uw laptop geen Power Delivery ondersteunt, ondersteunt deze ook geen PD pass-through.</p> <p>Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.</p> <p>Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. De USB-C adapter ondersteunt USB Power Delivery 3.0 voor een laadvermogen tot 85 W, bij gebruik van een 100 W voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij een voedingsadapter met lager wattage.</p>
	Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Power Delivery specificatie 3.0 en DP Alt Mode ondersteunen).

		USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	2.8 in [70 mm]
	Gewicht product	3.1 oz [89 g]
	Hoogte product	0.6 in [14 mm]
	Kabellengte	4.6 in [118 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	4.8 in [122 mm]
	Type behuizing	Kunststof
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [166 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.