

Fiche technique du produit

Spécifications



Châssis 4 positions APC pour modules limiteurs de surtension de lignes de données remplaçables, 1U

PRM4

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Equipement fournis Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	10,2 cm
Profondeur	8,3 cm
Poids	0,3 kg
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Certifications du produit TÜV
VDE

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-15...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...3048,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,4 cm

Largeur de l'emballage 1	12,7 cm
Longueur de l'emballage 1	14,6 cm
Poids de l'emballage 1	0,44 kg
Nb produits dans l'emballage 2	38
Hauteur de l'emballage 2	444,50 mm
Largeur de l'emballage 2	304,80 mm
Longueur de l'emballage 2	393,70 mm
Poids de l'emballage 2	17,46 kg
SCC14	30731304217177

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	Illimitée
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)