Docking Station USB-C Dual Monitor, HDMI 4K 60Hz, Ricarica Laptop 100W, Ethernet 1GbE, Senza Driver, Dock Multi-Monitor per Windows

ID prodotto: 196UE-USBC-DOCK



Collega fino a due display HDMI 4K a 60 Hz tramite una singola porta USB-C, offrendo al contempo connettività USB-C, USB-A ed Ethernet Gigabit.

Collega fino a due monitor HDMI 4K a 60Hz attraverso un'unica porta USB Type-C con video non compresso, sfruttando la GPU nativa del laptop; gestisci flussi di lavoro impegnativi con immagini ad alte prestazioni senza compressione software.

Supporta la funzionalità plug-and-play su Windows senza richiedere driver o software*. È progettato per implementazioni scalabili e zero-touch in spazi di lavoro condivisi, ambienti aziendali e scenari BYOD.

Questo dock è dotato di 4 porte USB-A a 5 Gbps e 2 porte USB-C a 10 Gbps (di cui una con Power Delivery da 15 W), offrendo supporto sia per periferiche legacy sia per dispositivi moderni ad alta velocità senza compromettere le prestazioni. Una porta Ethernet Gigabit garantisce una connessione di rete cablata affidabile.

Questo dock multi-monitor include slot di sicurezza integrati per una maggiore protezione fisica e supporta il montaggio Surface o VESA per mantenere il dock sicuro liberando spazio. Gli accessori di montaggio sono venduti separatamente (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

## Caratteristiche

• Doppio 4K60 via USB-C: Collega fino a due display HDMI 4K 60Hz tramite una porta USB Type-C con video non compresso gestito dalla GPU nativa del laptop; ideale per flussi di lavoro esigenti con immagini ad alte prestazioni senza compressione software

• Implementazione Senza Driver: Funzionamento plug-and-play su Windows senza driver o software da installare (non compatibile con macOS/ChromeOS); progettato per implementazioni scalabili zero-touch in ambienti condivisi, aziendali e BYOD

• I/O Flessibile ad Alta Velocità: Dotato di 4 porte USB-A 5Gbps e 2 porte USB-C 10Gbps (una con PD 15W) per supportare periferiche legacy e dispositivi ad alto throughput senza compromessi; porta Ethernet Gigabit per una connessione cablata affidabile

• Montaggio e Blocco per una Configurazione Ordinata e Sicura: Proteggi il dock grazie agli slot di sicurezza integrati; supporto per montaggio Surface o VESA (accessori venduti separatamente: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)

• La Scelta dei Professionisti IT: Testata nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e compatibilità multipiattaforma; Progettate per implementazioni su larga scala, aggiornamenti a Windows 11 e il passaggio a PC con funzionalità AI

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Supporto di 4K | Sì |
| Display supportati | 2 |
| Tipo bus | USB-C |
| Compatible Lock Slot | Kensington Standard Slot (K-Slot) |
| | Kensington Nano Slot |
| | Noble Wedge Slot |
| Standard del settore | USB Power Delivery 3.0 |

| | | |
|---|---|---|
| | ID chipset | VMM5220 |
| | | VL103R |
| | | VL171 |
| | | VL822Q8T |
| | | VP226 |
| | | RTL8153E |
| | | VL817Q7S |
| Prestazioni | | |
| | Wake On Lan | No |
| | Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| | | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| | Supported Charging Outputs | USB-C (15W) |
| | Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps |
| | PXE | Sì |
| | Supporto modalità Full Duplex | Sì |
| | MTBF | 73.597 Ore |
| Connettore/i | | |
| | Porte esterne | 4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) |
| | | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) |
| | | 1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power) |
| | | 2 - HDMI |
| | | 1 - RJ-45 |
| | Connettori host | 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps) |

| | | |
|---|---|---|
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >Ubuntu 24.04 e versioni successive |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Requisiti di sistema e cavi | Per configurazioni multi-monitor è necessario che il computer supporti MST. In assenza di supporto MST, entrambi i display visualizzeranno lo stesso segnale video. |
| | Nota | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).<br><br>Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.<br><br>I dispositivi host con piattaforma Qualcomm Snapdragon supportano al massimo due display con risoluzione 2560×1440 a 60 Hz. |
| Indicatori | | |
| | Indicatori LED | 1 - LED di Alimentazione |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Corrente ingresso | 2.5 |
| | Tensione di uscita | 24 DC |
| | Corrente di uscita | 6.25 |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| | Tipo presa | N |
| | Consumo energetico | 150 |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |

| | | |
|---|---|---|
| | Temperatura di conservazione | 10°C to 70°C (50°F to 158°F) |
| | Umidità | 10% ~ 85% RH (senza condensa) |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Grigio Siderale |
| | Tipo enclosure | Plastica |
| | | Plastica |
| | Lunghezza prodotto | 7.5 in [190 mm] |
| | Larghezza prodotto | 3.1 in [79 mm] |
| | Altezza prodotto | 1.1 in [27 mm] |
| | Peso prodotto | 0.6 lb [0.3 kg] |
| Informazioni confezione | | |
| | Lunghezza Confezione | 8.1 in [20.5 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 9.8 in [25.0 cm] |
| | Altezza del Pacco | 2.0 in [5.0 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 2.2 lb [1.0 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Docking station |
| | | 1 - Cavo host da 1 m |
| | | 1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU) |
| | | 1 - Documentazione del Prodotto |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | 3 Anni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.