Produktdatenblatt

Spezifikationen



Netzwerkmanagement-Karte, USV Netzwerkmanagement-Karten, für Easy UPS 3 Serie, 3-Phasen, Fernüberwachung und -verwaltung der USV

AP9547

Übersicht

Ausführung

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates..

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Baureihe	Network Management Cards
Kompatible Produktfamilie	Easy UPS 3S Easy UPS 3M Easy UPS 3L Galaxy PW 2nd generation
Produkt- oder Komponententyp	Device monitoring and management
Geliefertes Zubehör	Micro-USB cable Installationshandbuch
Number of input phases	3
Normen	CISPR 32 VCCI Klasse A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2

Abmessungen

Produktgewicht	0,05 kg
Breite	5,2 cm
Höhe	4,4 cm
Tiefe	8,0 cm

Konformität

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	FCC Klasse A AS/NZS

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…65 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15…65 °C
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000…15240,0000000000 m
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft

Kommunikation & Management

Kommunikationsnetztyp	10/100/1000BASE-T
Authentifizierung	Radius
Kommunikationsprotokoll	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	16,500 cm
VPE 1 Länge	24,000 cm
VPE 1 Gewicht	332,000 g
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	44
VPE 2 Höhe	55,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	17,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	**69**
Veröffentlichung von Umweltinformationen	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45**
China RoHS-Verordnung	**RoHS-Erklärung für China**

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**No**