



Câble de charge haute résistance USB Type A vers Lightning, 2m

N° Art.: 31292

Description

- Câble de charge USB 2.0 haute résistance pour iPhones, iPads et autres mobiles Apple
- Renforcé avec des fibres aramides et HMPE pour fournir un câble robuste
- Résistance à la traction améliorée pour supporter plus de 100 000 cycles
- Fourni avec attache auto-agrippante pour éviter l'enchevêtrement de câbles
- Garantie 2 ans

La gamme de câbles USB de charge renforcés de LINDY offre une solution fiable et efficace pour une grande variété d'appareils, tout en évitant les problèmes courants liés aux câbles de charge standard ou bas de gamme, tels que les effilochements, les cassures et les faibles vitesses de chargement.

Avec des fibres aramides, couramment utilisées dans les applications aérospatiales et militaires, logées dans le câble lui-même, ces câbles possèdent une qualité optimisée et une haute résistance par rapport aux câbles USB standard. L'association d'un tressage de fibres HMPE, un matériau utilisé couramment pour les cordages protège le câble contre les défauts courants dus à une utilisation quotidienne. La protection de traction améliore également la durabilité de ces câbles, qui ont été testés pour plus de 100 000 manipulations avant toute défaillance.

Cette gamme de câbles USB 2.0 vers Lightning fournit une charge fiable et rapide pour iPhone, iPad et autres appareils Apple, utilisant non seulement un blindage et une structure de gaine renforcée, mais également un design optimal comprenant un blindage en cuivre.

Le câble est également fourni avec une attache auto-agrippante, offrant une solution soignée et pratique pour éviter tout enchevêtrement du câble.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB Type A (Male)
- Connecteur B: Lightning (mâle)
- Matériau du boîtier: TPE
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB Type A: 15x46x7mm (0.59x1.81x0.28in)
 - Lightning: 11x34x6mm (0.43x1.34x0.24in)

Détails du câble

- Longueur: 2m (6.56ft)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 3.5mm (0.14in)
- Matériau de la gaine: TPE avec tresse HMPE
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 28AWG
- Blindage: Blindage cuivre

Spécifications

- Bande passante supportée: 480Mbit/s
- Power Delivery: -
- Résolution maximale: -
- Atténuation nominale: 0.5Mhz – 400Mhz < 5.8db
- Rayon de courbure minimal: 35mm (1.38in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (Années): 2
- Certifié: MFI, RoHS & REACH

Informations commerciales

- No.: 31292
- EAN: 4002888312929

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 31290 - 0.5m (1.64ft)
- 31291 - 1m (3.28ft)
- 31292 - 2m (6.56ft)
- 31293 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019