belkin

Be Ready For Today™

Connect

Uniwersalna 14-portowa stacja dokująca USB-C® z obsługą dwóch wyświetlaczy

Profesjonaliści potrzebujący wielu monitorów mogą rozszerzyć porty swojego laptopa do 14, aby podłączyć dwa wyświetlacze oraz inne urządzenia. Stacja dokująca wykorzystuje najnowocześniejszą technologię DisplayLink, a pojedynczy kabel USB-C zapewnia zarówno zasilanie, jak i rozszerza możliwości stacji roboczych. Zapewnia zasilanie o mocy do 140W z technologią Power Delivery dla urządzenia głównego*, prędkość transferu danych do 10 Gb/s oraz prędkość sieci Ethernet do 1 Gb.





- 4K — Rozszerz lub duplikuj ekran laptopa na maksymalnie dwóch monitorach z obsługą rozdzielczości do 4K przy odświeżaniu 60 Hz
- Rozszerz porty laptopa o 14 dodatkowych złączy na potrzeby transmisji danych, ładowania, przeglądania treści multimedialnych oraz połączenia przewodowego Ethernet
- 140W — Ładuj urządzenie główne oraz inne urządzenia jednocześnie z mocą do 140 W Power Delivery
- Przesyłaj dane z prędkościami do 10 Gb/s – dwukrotnie szybciej niż w przypadku USB 3.0
- Korzystaj z szybkiej i niezawodnej sieci przewodowej dzięki złączu Ethernet 1 Gb

belkin

Be Ready For Today™

Specyfikacja techniczna

Porty z przodu:
1 × USB-A 3.0 (7,5 W, 5 Gb/s)
1 × USB-A 3.0 (5 Gb/s)
1 × USB-C 3.2 (15 W, 10 Gb/s)
1 × USB-C 3.2 (7,5 W, 10 Gb/s)
Złącze jack 3,5 mm do słuchawek stereo
Złącze jack 3,5 mm do mikrofonu

Porty z tyłu:
2 × USB-A 3.0 (5 Gb/s)
Ethernet 1 Gb
2 × DisplayPort (4K przy 60 Hz)
2 × HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz)
USB-C 3.1 (140 W PD, 10 Gb/s)
Zasilacz (180 W)

- Technologia wyświetlania: DisplayLink
- Zgodność ze standardem mocowania VESA*
- Zgodność z oprogramowaniem Belkin Dock Utility

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DisplayLink 4K Plug and Display

Port wideo	HDMI 1 lub DP 1	HDMI 2 lub DP 2
Jeden monitor	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz
Dwa monitory	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz

Uwagi: Rzeczywista wydajność zależy od specyfikacji urządzenia hosta.



❶ 1 × USB-A 3.0 (7,5 W, 5 Gb/s)
❷ 1 × USB-A 3.0 (5 Gb/s)
❸ 1 × USB-C 3.2 (15 W, 10 Gb/s)
❹ 1 × USB-C 3.2 (7,5 W, 10 Gb/s)
❺ Złącze jack 3,5 mm do słuchawek stereo
❻ Złącze jack 3,5 mm do mikrofonu

❶ 2 × USB-A 3.0 (5 Gb/s)
❷ Ethernet 1 Gb
❸ 2 × DisplayPort (4K przy 60 Hz)
❹ 2 × HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz)
❺ USB-C 3.1 140 W PD
❻ Zasilacz (180 W)

Zgodność

Zgodna z urządzeniami z portem USB-C, takimi jak laptopy, tablety, smartfony, oraz z urządzeniami z portami Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 i Thunderbolt™ 3.
Współpracuje z systemami Windows, Mac i Chrome OS.

Cechy fizyczne

Wymiary produktu
- 134,7 mm (dł.) × 95 mm (szer.) × 37,1 mm (wys.)
- Masa: 467,2 g
- Długość dołączonego kabla USB-C: 1 m
- Długość kabla zasilacza: 1 m

Wymiary opakowania
168,28 mm (dł.) × 123,82 mm (szer.) × 92,08 mm (wys.)

Zawartość opakowania

- Uniwersalna 14-portowa stacja dokująca USB-C Connect z obsługą dwóch wyświetlaczy
- Zasilacz 180 W oraz kabel zasilnia o długości 1 m
- Kabel USB-C o długości 1 m

Gwarancja

Urządzenie jest objęte trzyletnią gwarancją Belkin

Podejście Belkin Difference

Zaufało nam ponad miliard użytkowników†
Pionier w dziedzinie innowacji i technologii od ponad 40 lat
Szeroko zakrojone testy gwarantują wysoką jakość i trwałość

Numery katalogowe według regionów

AMER	INC028ttBK, INC028bkBK
EMEA	INC028kqBK

* Śruba M3 (brak w zestawie), głębokość < 4 mm, 2 sztuki. Informacje na temat długości śruby i wskazówki dotyczące montażu znajdują się w instrukcji zestawu do montażu VESA.
† Od 2000 r. firma Belkin sprzedała ponad miliard produktów na całym świecie.
© 2026 Belkin International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów. USB-C jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum. Thunderbolt jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. PR1579900
Pojęcia HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, projekty graficzne HDMI oraz logotypy HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.