Hub Thunderbolt™ 5 a 4 Porte con KVM Thunderbolt™ Share, 80/120Gbps, Multi-Monitor 8K, PD 140W, USB-A 10Gbps, Compatibile TB4/USB4, per MacBook M4 Pro/Max/M5

ID prodotto: 303UE-TB5-HUB



,

Sfrutta le prestazioni di livello aziendale con un hub Thunderbolt™ 5 compatto costruito per i processi di lavoro più complessi. Con un throughput fino a 80/120 Gbps, una ricarica per laptop da 140 W e un ampio supporto per le periferiche, questo hub alimenta storage, display e dispositivi ad alta velocità da un'unica connessione Thunderbolt.

Il software Thunderbolt™ Share incluso consente a due PC Windows di condividere una singola tastiera, un mouse e un display su un unico cavo Thunderbolt, senza bisogno di uno switch KVM. Grazie al supporto per il trasferimento di file, il controllo condiviso e la migrazione di PC, ottimizza i flussi di lavoro multi-PC con una latenza ultrabassa.

Sfrutta l'intera larghezza di banda di Thunderbolt 5 per i carichi di lavoro intensivi, compreso lo storage Thunderbolt e USB4 NVMe con velocità fino a 6.200 MB/s. Tre porte Thunderbolt 5 e una porta USB-A 10Gbps supportano SSD ad alta velocità, adattatori di rete, dispositivi Thunderbolt collegati in cascata e periferiche USB-C.

Collega più display ad alta risoluzione, compresi monitor 8K o 6K, mentre alimenta il sistema. L'hub fornisce fino a 140W Power Delivery per i laptop, 15W PD sulle porte Thunderbolt a valle e 7,5W (1,5A) di ricarica sulla porta USB-A per i dispositivi mobili.

Costruito con un robusto chassis in alluminio, questo hub include un blocco di sicurezza K-slot, un pulsante di accensione e un supporto di montaggio VESA 40x40 mm per installazioni pulite e sicure. È incluso un cavo host Thunderbolt 5 da 1 m per un'implementazione rapida in ambienti aziendali o condivisi.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

• Esperienza KVM con Thunderbolt™ Share: software Thunderbolt™ Share incluso consente a due pc di condividere tastiera, mouse e display con un solo cavo thunderbolt senza switch; supporta trasferimento file, controllo condiviso e migrazione pc solo windows

• Alimentazione e Ricarica per Parco Dispositivi IT Moderni: Eroga fino a 140W per la ricarica del laptop; Le porte TB5 downstream supportano Power Delivery 15W e la porta USB-A dedicata 10Gbps (7,5W) ricarica i dispositivi mobili

• Progettato per la Distribuzione in Ambito Professionale: Chassis in alluminio resistente con slot Kensington e pulsante di accensione; Compatibile con montaggio VESA (40x40mm) e include cavo host Thunderbolt™ 5 da 1m

• Prestazioni Display Avanzate Apple Silicon: Questo hub supporta doppio 6K 60Hz su MacBook Air e MacBook Pro base; fino a triplo 4K 144 Hz su MacBook Pro con M5 Pro; oppure quattro display 4K in cascata con due monitor Thunderbolt su M5 Max

• Connessione Periferiche ad Alte Prestazioni: Tre porte Thunderbolt™ 5 e una USB-A 10Gbps downstream per monitor multipli 8K / 6K, unità NVMe, SSD veloci, adattatori di rete, dispositivi Thunderbolt in daisy-chain e periferiche USB-C fino a 80Gbps

Generale		
	UPC	065030925709
Note/Requisiti Speciali		
	Note speciali	Questa docking station non è supportata sui dispositivi host Thunderbolt 3 Si raccomanda di utilizzare monitor dello stesso produttore e modello

	Requisiti di sistema e cavi	Thunderbolt 3 (TB3) non è supportato (ad eccezione dei chipset Apple M1/M2/M3 Standard basati su TB3). I chipset M1, M2 e M3 Standard funzionano con un solo display, mentre i chipset M4/M5 Standard e M1/M2/M3/M4 Pro/Max funzionano con due display. Quando è collegata a un MacBook, la porta Thunderbolt 5 (USB-C DFP) del dock supporta fino a HDMI 2.0b (4K 60 Hz) se si utilizza un adattatore HDMI. Per ottenere frequenze di aggiornamento elevate potrebbe essere necessario il supporto DSC (Display Stream Compression) da parte del monitor e della GPU host. La profondità di bit e la profondità di colore possono essere regolate per consentire frequenze di aggiornamento più elevate e i risultati possono variare a seconda degli aggiornamenti del sistema operativo. Se si verificano problemi di riconoscimento del monitor, collegare prima il monitor con la frequenza di aggiornamento più bassa, poiché i monitor con frequenza di aggiornamento elevata possono consumare tutta la larghezza di banda disponibile. Per la compatibilità dei display esterni con una singola connessione Thunderbolt su diversi sistemi Windows, consultare il sito Web del produttore del computer.
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	AC Adapter Included
	Power Delivery	140W
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tensione di uscita	21V DC
	Corrente di uscita	8.58
	Polarità punta centrale	Positive
	Tipo di spina	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
	Consumo energetico	180.18
Caratteristiche Fisiche e Ambientali		
	Colore	Space Gray
	Lunghezza prodotto	6.8 in [172.6 mm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [77.5 mm]
	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]

	Peso prodotto	15.9 oz [451 g]
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di stoccaggio	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	Da 0% a 95% (senza condensa)
Prestazioni		
	Uscite di ricarica supportate	USB-C (15W)
		BC 1.2 (1.5A)
	Velocità massima trasferimento dati	80Gbps
	Tipo e velocità	Thunderbolt 5 (80Gbps)
		USB4 (40Gbps)
		USB4 (80Gbps)
	Supporto UASP	Sì
	Risoluzioni digitali massime	7680 x 4320 (8K) 60Hz
Hardware		
	Numero di porte	4
	Tipo bus	Thunderbolt 5
		Thunderbolt 4
		USB4 (40Gbps)
		USB4 (80Gbps)
	Slot di sicurezza compatibile	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Standard di settore	Thunderbolt 5
		USB 3.2 Gen 2 10Gbps

		USB Power Delivery 3.1
	ID chipset	Intel - JHL9480
		Parade - FL5801
		Infineon - CYPM1322
		Infineon - CYPD8225
	Indicatori LED	1 - LED di Alimentazione:
		Acceso Fisso - Alimentazione Attiva
		Spento - Alimentazione Disattivata
Confezione e Contenuto della Confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Hub Thunderbolt 5
		1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
		1 - Cavo host Thunderbolt 5 da 1 m
	Peso spedizione (confezione)	5.7 in [145 mm]
	Lunghezza Confezione	9.3 in [235 mm]
	Profondità confezione	3.9 in [99 mm]
	Quantità per confezione	48.0 oz [1360 g]
Connettore/i		
	Connettore host 1 (Quantità)	1
	Connettore host 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
	Connettore 1 (Quantità)	3
	Connettore 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
	Connettore 2 (Quantità)	1

Connettore 2	USB-A (10Gbps, 7.5W)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.