

Capteur AXIS FA1125

Surveillance d'intérieur extrêmement discrète en 1080p

Le capteur AXIS FA1125 est idéal pour les applications de surveillance d'intérieur extrêmement discrètes dans les commerces et les banques, ou pour une intégration dans des machines. Il peut être installé dans des espaces réduits, encastré dans un mur, un plafond ou un panneau métallique avec uniquement un petit orifice visible pour l'objectif. Conçu pour être utilisé avec une unité principale AXIS FA, le capteur AXIS FA1125 offre une résolution de 1080p et un champ de vision horizontal de 91°. Le capteur AXIS FA1125 utilise la plage dynamique étendue (WDR) avec capture médico-légale, optimisée pour les mouvements. Il est livré avec un support de fixation et un câble de 8 m pour la connexion à une unité principale.

- > Design modulable et extrêmement discret destiné à une utilisation en intérieur
- > Objectif sténopé avec une résolution de 1080p
- > Champ de vision horizontal large de 91°
- > Forensic WDR



Capteur AXIS FA1125

Caméra		Homologations
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3" (efficace)	CEM 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35 Sécurité IEC/EN/UL 62368-1 Environnement EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Objectif	Iris fixe, mise au point fixe, sténopé 3,7 mm, F2.5 Champ de vision horizontal : 91° Champ de vision vertical : 45°	
Résolutions	1920 x 1080 (1080p)	
Plage dynamique étendue	Forensic WDR	
Éclairage minimum	Couleur : 0,25 lux	
Durée d'obturation	1/32500 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/30 s avec 60 Hz	
Fréquence d'image	25/30 ips max. (50/60 Hz)	
Général		
Boîtier	Aluminium Plastique	
Développement Durable	Sans PVC	
Conditions d'utilisation	De -20 °C à +50 °C (de -4 °F à +122 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)	
Conditions de stockage	De -40 °C à +65 °C (de -40 °F à +149 °F)	
Dimensions	28 x 24 x 20 mm (1 1/8 x 15/16 x 13/16 po)	
Poids	12,2 g (0,03 lb)	
Configuration matérielle requise	Unité principale AXIS FA	
Accessoires fournis	Guide d'installation Câble noir de 8 m (26 pi), 1 écrou, fixation d'angle pour montage sténopé AXIS F82A06	
Accessoires en option	Câble blanc AXIS F7315 de 15 m Patte de montage AXIS F8204 Bague ajustable pour objectif miniature AXIS F8211, bague ajustable AXIS F8212, accessoire sténopé AXIS F8225	
Garantie	Garantie Axis de 3 ans et garantie prolongée d'AXIS, voir le site www.axis.com/warranty	

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility