

Spécifications



La photo est représentative

Eaton 9PX1500IRTM

UPS Eaton 9PX pour application marine,
1500 VA, 1500 W, entrée : C14, sorties : (8)
C13, rack/tour, 2U

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	UPS Eaton 9PX pour application marine
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX1500IRTM
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 1500i RT2U Marine
UPC	743172081230
LONGUEUR DU PRODUIT	45 cm
HAUTEUR DU PRODUIT	8.65 cm
LARGEUR DU PRODUIT	44 cm
POIDS DU PRODUIT	18.9 kg
CONFORMITÉ	CISPR22 Classe B FCC partie 15 Classe B Marquage CE TUV Répertoire cULus CSA 22,2
CERTIFICATIONS	Certifié DNV GL EAC UL 1778 IEC/EN 62040-1 CE Certifié ENERGY STAR IEC/EN 62040-2

Additional information

TYPE DE CONSTRUCTION Dispositif de 482,6 mm

CONTENU DU COLIS

- Alimentation sans interruption (ASI - onduleur - UPS en anglais)
- (2) câbles de sortie IEC-IEC
- Câble USB
- Câble série
- (2) supports pour montage 19
- (2) Kit de montage en rack
- (2) supports pour montage tour
- Système de verrouillage de câble
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

PHASE (SORTIE) 1

BYPASS INTERNE Oui

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE Oui

COULEUR Noir/argent

EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE 92,5

KIT DE MONTAGE RACK Oui

PHASE (ENTRÉE) 1

MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION Non

Battery

TYPE DE BATTERIE Scellé, plomb-acide

GRAPHE D'AUTONOMIE [Visualiser la courbe d'autonomie de batterie](#)

REMPACEMENT DE LA BATTERIE Batteries internes et modules de batterie étendus (EBM) remplaçables à chaud

PUISSANCE DE LA BATTERIE 12 V / 9 Ah

AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE Oui

Communication

INCLUT LA CARTE RÉSEAU Non

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN

- Port USB (compatible HID)
- Port Série (RS232)
- Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
- Mini-bornier pour la mise hors tension à distance
- Mini-bornier pour relais de sortie
- Contacts secs (3 sorties, une entrée, par optocoupleur, DB9)

INTERFACE ETHERNET Non

INTERFACE UTILISATEUR Afficheur à cristaux liquides graphique multilingue

CONTACT LIBRE DE POTENTIEL Oui

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION Un logement pour carte de communication en option

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE Eaton Intelligent Power Manager (IPM), Eaton Intelligent Power Protector (IPP)

TYPE D'INTERFACE autre

Electrical input

CONNEXION D'ENTRÉE C14

TENSION NOMINALE D'ENTRÉE 230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

FRÉQUENCE NOMINALE 50/60 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE >0,99

PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE 176 -276 V (100-276 V avec déclassement)

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE 40-70 Hz

Electrical output

PRISE	(8) C13
TENSION	230 V
PUISSANCE	1 500 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	1
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORME DU SIGNAL DE SORTIE	Onde sinusoïdale
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX	3
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	en ligne
PUISSANCE EN VA	1 500 VA

Environmental

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<35 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C (32° à 104°F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-96 % sans condensation

Ressources

CARACTÉRISTIQUES	Eaton Specification Sheet - 9PX1500IRTM
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 9PX 10000i-1500i-2200i-3000i-EBM 48V-EBM 72V - Manuel d'installation et d'utilisation
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS
RAPPORTS DE CERTIFICATION	Eaton 9PX Marine UPS - DNV Certificate

NOM DU PROJET:

NUMÉRO DU PROJET:

PRÉPARÉ PAR:

DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

