

Adattatore USB 3.0 a HDMI, Scheda Video Esterna USB 3.0 a Doppio HDMI (1x 4K30Hz/1x 1080p), Cavo da 11cm integrato con Dongle da USB-A a USB-C; Convertitore da USB-A/C a Dual HDMI - Win/Mac

ID prodotto: 107B-USB-HDMI



Questo adattatore USB a doppio HDMI® ti permette di aggiungere due schermi HDMI indipendenti (uno 4K e uno 1080p) al tuo computer, usando solo una connessione USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps).

Questo adattatore da USB a HDMI per monitor doppio è dotato di due uscite video e consente di aumentare la produttività collegando fino a due monitor con un'unica porta USB Type-A o C. L'adattatore è leggero e alimentato via bus, inoltre è dotato di un cavo USB da 11 cm, che lo rende ideale per il trasporto tra ufficio e casa o per il collegamento al monitor di una sala riunioni.

Collega un display 4K a 30 Hz e uno 1080p a un laptop o a un desktop. L'adattatore USB multi-monitor supporta le modalità di visualizzazione estesa o speculare e gli schermi ultrawide, offrendo uno spazio di visualizzazione aggiuntivo.

Il convertitore video USB è compatibile con Windows, macOS e Chrome OS. Il dongle USB-A a USB-C integrato garantisce la compatibilità USB con qualsiasi host dotato di un sistema operativo supportato. Il cavo integrato di 11 cm è comodo per gli spostamenti.

107B-USB-HDMI è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita 24/5.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Esegui diverse applicazioni su display HDMI estesi
- Aggiungi funzionalità multi-monitor, utilizzando solo una porta USB-A o USB-C
- Consente di aggiungere due display a una workstation

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI IT PRO:** Questo adattatore da USB a Doppio Monitor HDMI usa la tecnologia Content Adaptive di Silicon Motion che utilizza al minimo la CPU e una bassa latenza per una grafica più fluida (ad esempio, il movimento del mouse e delle finestre)
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** Consente di aggiungere 2 display a quasi tutti i laptop grazie all'adattatore USB-A o USB-C integrato. Abilita l'estensione schermo su 2 monitor nei MacBook Apple M1/M2 che non li possono gestire nativamente
- **CARATTERISTICHE:** Doppia uscita video HDMI con 1x 4K 30Hz e 1x 1080p. Questo adattatore da USB a doppio HDMI utilizza una singola porta USB 3.0/3.2 Gen 1 (5Gbps) o successiva, audio HDMI a 2 canali, alimentato dal bus USB, cavo integrato da 11 cm
- **ADATTATORE GRAFICO VIDEO ESTERNO:** Consente di collegare schermi aggiuntivi su notebook e dock senza porte video disponibili. Si può utilizzare in workstation con 2 monitor esterni oltre al laptop. Ideale per le applicazioni aziendali, non per i giochi
- **COMPATIBILITÀ:** Questo convertitore da USB a Doppio HDMI funziona con Windows, macOS e Chrome OS. Installazione automatica del driver con Windows/ChromeOS, macOS richiede il download. L'adattatore universale è compatibile con USB 3.0, USB-C, USB4, TB 3/4

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Porte	2
Uscita AV	HDMI - 1.4

Pass-through USB	No
Memoria	8Gb DDR3
ID chipset	Silicon Motion - SM768

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz
Risoluzioni supportate	Output 1: 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1600×900, 1280×720 Output 2: 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280x720 Other lower resolutions may be supported
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Connettore B	2 - HDMI (19 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 macOS Mojave (10.14) macOS Catalina (10.15) macOS Big Sur (11.0) macOS Monterey (12.0) macOS Ventura (13.0) Chrome OS
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	L'installazione manuale del driver è necessaria per macOS
-----------------------------	---

Nota Questo dispositivo è conforme a HDCP e non riproduce contenuti protetti da copyright

Indicatori

Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità Da 10% a 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Grigio

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 4.3 in [11 cm]

Lunghezza prodotto 10.8 in [27.5 cm]

Larghezza prodotto 2.0 in [5.0 cm]

Altezza prodotto 0.6 in [1.5 cm]

Peso prodotto 3.0 oz [86.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione (confezione) 5.6 oz [158.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Adattatore USB-A/USB-C a doppio HDMI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.