Video Over IP Controller

No.: 38263

Descrizione

- Controllo sia di configurazioni a matrice e TV wall utilizzando delle preimpostazioni create con l'interfaccia WebGUI
- Gruppi di schermi configurabili per semplificare il controllo di grandi installazioni
- L'interfaccia Web fornisce lo stato di tutti i Trasmettitori (Art.38266) e Ricevitori (Art.38267), inclusi indirizzi IP, selezione dei canali e anteprima del flusso video
- Supporta trasmissioni punto - punto (unicast) e molti a molti (multicast)
- 2 anni di garanzia

Questo controller per segnali Video Over IP consente un rapido ed affidabile controllo dei sistemi di extender 4K Over IP. L'unità fornisce una singola interfaccia per gestire grandi installazioni inclusi video wall con la possibilità di creare gruppi e semplificare le operazioni di controllo. E' anche possibile collegare al processore uno schermo HDMI (risoluzione max 1080p) e un mouse USB per controllare direttamente l'interfaccia senza usare un PC. Il sistema di controllo è basato su un'interfaccia Web con anteprima dei segnali rendendo molto rapido ed intuitivo il processo di configurazione. La porta di rete Gigabit con supporto POE permette di installare l'unità senza connettere l'aliementatore fornito a corredo.

Nota bene: questa unità funziona solo quando connessa ad una rete Gigabit dove vengano collegate anche diverse unità trasmittenti (Art. 38266) e riceventi (Art. 38267).

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0, USB (HID)
- Larghezza di Banda Supportata: 10.2Gbps
- Distanza Massima: 100m (393.7ft) (Punto Punto)
- Risoluzione Massima: 1080p60 (Solo porta console)
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio: -
- Porte Audio Separate: -
- Protocollo di Trasmissione: IP
- Mezzo Trasmissivo: Cat.6

- Classe Laser (solo per Fibra): -
- Lunghezza d'Onda (solo per Fibra): -
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Interfacce KVM del Trasmettitore:
    - HDMI (Femmina)
    - 1x USB Tipo A (Femmina)
- Porta di Estensione del Trasmettitore: -
- Interfacce Consolle del Ricevitore: -
- Porta di Estensione del Ricevitore: -
- Porte Bidirezionali: -
- Altre Interfacce:
    - 1 x RJ45 Gigabit POE
    - 1 x RJ45 Gigabit ,1 x RS232 (3 morsetti G25pin)
    - 8 x Trigger Contacts (10 morsetti)
    - 1 x Connettore riservato (morsetto da 5 pin)
- Connettore Alimentazione: DC 5.5/2.1 mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 232x25x108mm (9.13x0.98x4.25in)
- Materiale della scocc: Metallo
- Peso Netto: 0.25kg (0.55lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 2.6A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 280x180x70mm (11.02x7.09x2.76in)
- Peso Lordo: 0.8kg (1.76lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

- Video Over IP Controller
- Aliementatore Multi-country 5V DC 2.6A PSU, 5.5mm / 2.1mm, Level VI, Model: 6A-161WP05 con adattatori EU, UK, US e AUS
- 1 x Morsetto (3-pin)
- 3 x Morsetto (5-pin)
- Cavo di estensione 3.5mm IR
- Telecomando (con batteria CR2025)
- 4 x piedini in gomma
- Guida di Installazione rapida
- Dichiarazione OSS

RIFERIMENTI per l'ordine

- No.: 38263
- EAN: 4002888382663

© LINDY 2019
Partita IVA 01844670131