



Cavo HDMI 4K60Hz LSZH, 10m

No.: 36507

HDMI® da Maschio a Maschio

Descrizione

Supporta risoluzioni UHD fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit

Riduce al minimo le emissioni tossiche grazie al rivestimento LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Cavo a doppia schermatura, in rame 28AWG

Supporta 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio

Garanzia di 10 anni

Il materiale della guaina privo di alogeni del cavo LSZH rende il prodotto adatto all'uso in spazi pubblici grazie alla sua bassa emissione di fumi e all'eliminazione delle emissioni tossiche di alogeni. Ideale per installazioni critiche dal punto di vista della sicurezza, questo cavo è perfettamente adatto ad ambienti pubblici come scuole, snodi di trasporto e edifici governativi, ovunque la conformità alle norme di sicurezza e le prestazioni siano essenziali.

Il cavo è dotato di una struttura a doppia schermatura con rame nudo da 28AWG per prestazioni eccellenti, connettori dorati e contatti dorati per mantenere l'integrità e l'affidabilità del segnale.

Con una larghezza di banda di 18 Gbps, il cavo Lindy LSZH HDMI® può supportare risoluzioni UHD fino a 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit. Trasmette inoltre audio fino a 32 canali, compresi Dolby® True HD e DTS-HD Master Audio.

Il cavo Lindy LSZH HDMI® è disponibile in lunghezze da 0,5 m a 10 m.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: HDMI® tipo A maschio

Connettore B: HDMI® tipo A maschio

Materiale dell'alloggiamento: PVC LSZH

Placcatura del connettore: Placcatura in oro

Struttura dei pin: Lega di rame

Placcatura dei pin: Placcatura in oro

Dimensioni [LxPxH]: 20,3 x 35,8 x 10,5 mm (0,79 x 1,40 x 0,41 in)

Costruzione del cavo

Lunghezza: 10m (32,80ft)

Standard: High Speed HDMI®

Colore: Nero

Tipo: Rotondo
Diametro del rivestimento: 8mm (0,27in)
Materiale del rivestimento: PVC LSZH
Materiale del conduttore: Rame nudo
Spessore del conduttore: 28AWG
Schermatura: Foglio di alluminio
Schermatura a treccia: Alluminio-Magnesio

Informazioni tecniche

Larghezza di banda supportata: 18Gbps
Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4,8bit
Attenuazione nominale:
300kHz~825MHz<5dB
825MHz~2.475GHz<5dB
2.475GHz~4.125GHz<12dB
4.125GHz~5.1GHz<20dB
Raggio minimo di curvatura: 60 mm (2,36in)
Temperatura di funzionamento: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
Approvato ATC: No

Varie

Tipo di imballaggio: Polibag
Garanzia [anni]: 10
Conformità del prodotto: RoHS e REACH, California Proposition 65

Informazioni sull'acquisto

No: 36507
EAN: 4002888365079

Questo prodotto è disponibile anche in altre lunghezze

36501 - 0.5m (1,64ft)
36502 - 1m (3,28ft)
36503 - 2m (6,56ft)
36504 - 3m (9,84ft)
36505 - 5m (16,44ft)
36506 - 7.5m (24,60ft)
36507 - 10m (32,80ft)

© LINDY 2026

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC linditalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150