



## Chargeur USB Type A & C 20W

No.: 73413

Charge deux appareils simultanément

### Description

- Charge et alimente deux appareils simultanément
- Power Delivery 20W et charge rapide pour les smartphones, tablettes et autres appareils mobiles.
- Design compact pour une mobilité maximale
- Fonctions de sécurité intégrées telles que la protection contre les surtensions et les surintensités.
- Garantie 2 ans

Le chargeur USB Type A & C 20W de Lindy peut charger deux appareils USB simultanément. Le port USB de type C prend en charge la fonction Power Delivery jusqu'à 20W, tandis que le port USB de type A assure une charge rapide jusqu'à 18W. Lorsque les deux ports sont utilisés en parallèle, une puissance maximale de 15W est fournie.

Grâce à son design compact, il peut être facilement transporté et est toujours disponible lorsque l'alimentation est nécessaire.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre les surtensions, les surintensités, les surchauffes et les courts-circuits. Comme ce chargeur est classé au niveau 6 d'efficacité, il répond également au plus haut niveau actuel des normes d'efficacité énergétique.

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Entrées: Prise Euro
- Sorties: USB Type A (femelle), USB Type C (femelle)

#### Spécifications

- Tension en entrée: 100-240VAC, 50-60Hz 0.4A
- Tension en sortie:
  - USB Type A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
  - USB Type C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
  - USB Type A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Type C port)
- Puissance max.: 20W
- Précision de la tension de sortie:  $\pm 5\%$
- Rendement moyen en mode actif: 5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
- Rendement à faible charge (10%): 75%

- Consommation électrique hors charge:  $\leq 0.1W$
- Caractéristiques additionnelles: Protection surintensité, surtension, surchauffe et court-circuit

#### Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 42.6x28.81x41.08mm (1.68x1.13x1.62in)
- Matériau du connecteur: Cuivre
- Matériau du boîtier: PC & ABS
- Poids net: 0.050kg (0.11lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Humidité en fonctionnement: 0-70% RH (sans condensation)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Humidité en stockage: 0-80% RH (sans condensation)
- Couleur: Blanc

#### Divers

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 81x120x31.5mm (3.19x4.72x1.24in)
- Poids brut: 0.075kg (0.17lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, RoHS, REACH

#### Contenu De L'emballage

- Chargeur USB Type A & C 20W
- Manuel Lindy

#### Informations Commerciales

- No.: 73413
- EAN: 4002888734134