

## Montage mural AXIS T91H61

Connexion rapide et gain d'espace

Conçu pour les caméras à dôme fixe, le support mural AXIS T91H61 peut accueillir et protéger des accessoires en toute sécurité dans le système de fixation. Procédez rapidement et facilement aux connexions à l'alimentation et aux données via le câble et la connexion RJ45 intégrés. Conçu pour résister aux chocs et aux intempéries, ce support convient à tous les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il peut être monté sur des poteaux et des angles à l'aide des accessoires en option.

- > Espace pour les périphériques de connectivité, les injecteurs (non fournis) et l'entretien
- > Protection contre les impacts, la pluie, la poussière et la corrosion
- > Câble RJ45 intégré avec connecteur



# Montage mural AXIS T91H61

Général	
<b>Produits pris en charge</b>	Tous les kits de suspension des caméras avec un filetage 1,5", tels que : Caméras AXIS P32-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméras AXIS P33-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméras AXIS Q35-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméras AXIS q36-VE (kit de suspension propre à la caméra) Caméra AXIS P3707-PE (kit de suspension propre à la caméra) Découvrez la liste complète des caméras compatibles sur : <a href="http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector">http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector</a>
<b>Boîtier</b>	Boîtier en aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B
<b>Dimensions</b>	185 x 214 x 404 mm (7,28 x 8,43 x 15,9 po)
<b>Poids</b>	3,9 kg (8,6 lb)
<b>Charge maximale</b>	30 kg (66 lb)
<b>Pose de câbles</b>	Arrière : orifice pour câble Bas : entrée de conduit 3/4 po x 2
<b>Environnement</b>	Intérieur Extérieur
<b>Homologations</b>	<b>Sécurité</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Environnement</b> IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Choc électrique), NEMA 250 Type 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS
<b>Accessoires fournis</b>	Guide d'installation Câble Ethernet avec connecteurs RJ45 mâle-mâle (avec joint C M20) Joints en mousse et sangle en silicone (préinstallés) Frettes de câbles
<b>Accessoires en option</b>	Injecteur AXIS T8120 15 W 1 port Injecteur AXIS T81B22 DC 30 W 1 port <sup>a</sup> Injecteur AXIS T8133 30 W <sup>a</sup> Périphérique d'alimentation PoE+ par câble coaxial AXIS T8642 Fixation pour poteau AXIS T91A57 Fixation angulaire AXIS T91A64 Adaptateurs de conduit AXIS ACI Network cable coupler indoor slim Pour plus d'accessoires, voir <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Garantie</b>	Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. *Injecteur non fourni*

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)