

Switch Matrix 4x4 USB 3.2 Gen 1

No.: 43429

Partage 4 périphériques USB entre 4 ordinateurs

Description

- Prise en charge de l'USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), rétrocompatibilité USB 2.0/1.1
- Commutation entre ordinateurs à l'aide de boutons, TCP/IP, interface graphique Web ou commandes RS-232
- Commutateur matriciel avec fonction de présélection
- Plug & Play, aucun logiciel requis
- Garantie de 3 ans

Le commutateur matriciel Lindy 4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C offre une solution flexible et efficace pour acheminer et partager des périphériques USB entre plusieurs systèmes. Il permet à quatre ordinateurs hôtes d'accéder à deux périphériques USB Type A et deux périphériques USB Type C dans une large gamme de configurations, contrôlées directement depuis le panneau avant, via une interface graphique intuitive basée sur le Web ou via des commandes RS-232 pour l'automatisation et l'intégration du système.

Les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu'à huit configurations prédéfinies et renommer facilement les hôtes et les périphériques connectés pour des flux de travail organisés et efficaces. Cela garantit une commutation rapide entre les périphériques et un fonctionnement fluide dans les configurations complexes.

Conçu pour les environnements professionnels, le commutateur matriciel est idéal pour partager des périphériques tels que des imprimantes, des disques externes et des webcams dans les bureaux, les salles de conférence ou les systèmes industriels. Il prend en charge la bande passante USB 3.2 Gen 1 complète avec des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps, tout en conservant la compatibilité avec les périphériques USB 2.0 et 1.1, garantissant ainsi des performances fiables sur les PC et les Mac.

Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.2 Gen 1
- Bande passante prise en charge: 5 Gbit/s
- Chipset: -
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB
- Power Delivery: -

Caractéristiques spécifiques: Bouton de commutation, GUI web, commandes RS-232

Connecteurs

Entrées: 2 x USB 3.0 Type B (femelle), 2 x USB 3.2 Type C (femelle)
Sorties: 2 x USB Type A (femelle), 2 x USB Type C (femelle)
Ports de contrôle : RJ-45 (femelle), RS-232, bornier à 3 broches
Alimentation: 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

Dimensions LxlxH: 270x166x30mm (10.63x6.54x1.18in)
Longueur du câble (fixe): -
Matériau du boitier: Métal
Poids net: 1.16kg (2.56lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative: 10 - 90% RH (sans condensation)
Puissance: 24V 3.75A
Couleur: Noir

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 350x235x90mm (13.78x9.25x3.54in)
Poids brut: 2.2kg (4.85lb)
Garantie (Années): 3
Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Contenu De L' emballage

4x4 USB 3.2 Gen 1 Type A/C Matrix Switch
Télécommande IR
Câble récepteur IR, 1.5m
2x Câble USB 3.2 Gen 1 Type A-B, 1.8m
Supports de montage
Alimentation multipays (EU, UK, US & AUS)
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 43429
EAN: 4002888434294

© LINDY 2026