

## Unidad de sensor AXIS FA1105

### Vigilancia muy discreta en interiores en 1080p

La AXIS FA1105 es ideal para aplicaciones de vigilancia muy discreta en interiores en comercios, bancos e integrados en máquinas. Puede instalarse en espacios reducidos y empotrarse en paredes, techos o paneles metálicos con solo una pequeña perforación visible para el objetivo. Para su uso con una unidad principal AXIS FA, la AXIS FA1105 proporciona una resolución de 1080p y un amplio campo de visión horizontal de 111°. La AXIS FA1105 emplea amplio rango dinámico (WDR) con captura forense optimizado para el movimiento. La unidad se entrega con un soporte de montaje de 8 m para la conexión a una unidad principal.

- > **Diseño flexible y muy discreto para uso en interior**
- > **Objetivo estándar con resolución 1080p**
- > **Amplio campo de visión horizontal de 111°**
- > **WDR con captura forense**



## Unidad de sensor AXIS FA1105

### Cámara

**Sensor de imagen** CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3" (efectivo)

<b>Lente</b>	Iris fijo 2,8 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 111° Campo de visión vertical: 61°
<b>Resoluciones</b>	1920x1080 (1080p)
<b>Amplio rango dinámico</b>	WDR con captura forense
<b>Iluminación mínima</b>	Color: 0,2 lux
<b>Velocidad de obturación</b>	De 1/32 500 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 500 s a 1/30 s con 60 Hz
<b>Velocidad de imagen</b>	Máx. 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)

### General

<b>Carcasa</b>	Aluminio Plástico
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C

### Homologaciones

**EMC**  
55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,  
FCC Parte 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B,  
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, ICES-003 Clase B,  
KCC KN32 Clase B, KN35

**Seguridad**  
IEC/EN/UL 62368-1

**Ambiental**  
EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2,  
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6,  
IEC 60068-2-27

<b>Dimensiones</b>	29 mm ø 20 mm
<b>Peso</b>	16 g
<b>Hardware requerido</b>	AXIS FA Main Unit
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación Cable negro de 8 m, tuerca de bloqueo de 2 piezas, soportes de montaje
<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8212 Trim Ring Soportes de montaje para AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
<b>Garantía</b>	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada; visite <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Responsabilidad medioambiental:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)