

Hub Métal USB 3.0 7 ports

N° Art.: 43128



Description

- Dispose de 7 ports USB 3.0 SuperSpeed avec taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Hub USB parfait en milieu industriel
- Boîtier robuste en métal avec protection EMC et éléments de montage
- Alimenté par le bus USB, ou peut être alimenté en externe
- Garantie 2 ans

Le hub métal 7 ports USB 3.0 de Lindy a été conçu pour apporter la meilleure performance dans des environnements exigeants.

Rétrocompatible USB 2.0/1.1/1.0, ce hub peut fonctionner avec d'anciens périphériques USB. La technologie MTT garantit le taux de transfert de données le plus élevé possible pour les périphériques USB 1.1

Chaque port est protégé contre les court-circuits, l'alimentation externe fournie assure une alimentation continue.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
- Chipset: 2 x VL817
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB Type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: Pattes de fixation intégrées, prend en charge la technologie Multi-TT

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type B (femelle)
- Sorties: 7 x USB type A (femelle)
- Alimentation: Prise DC à visser

Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 185x75x20mm (7.28x2.95x0.79in)
- Longueur du câble: -
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.379kg (0.84lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Humidité relative: 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 16VDC 3A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Blister
- Dimensions de l'emballage: 260x180x70mm (10.24x7.09x2.76in)
- Poids brut: 0.8kg (1.76lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Hub Métal USB 3.0 7 Ports
- Câble USB 3.0 Type A vers B 0.8m
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AU) avec connecteur type DC à visser

Informations commerciales

- No.: 43128
- EAN: 40028884321286