

8 port KVM Server Rack Console VGA - 17" LCD 1280 x 1024 - 1U - US keyboard (QWERTY)

Product ID: RKCONS1708K



Deze 8-poorts rackmonteerbare KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor acht computers. De console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Maximaliseer uw IT-budget, minimaliseer uw problemen

Deze 8-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De 1U console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Bewaking zonder kabelwarboel

De rackmonteerbare LCD console wordt uit 1U rack ruimte geschoven, waardoor u acht servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De KVM console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

Probleemloze systeemintegratie

De rackmonteerde console is uitgerust met een 8-poorts KVM module, waardoor u hem direct op acht servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1708K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

Eigenschappen

- Bespaar geld en verhoog het gemak met een voordelige rackgemonteerde LCD-console
- Zorg voor een goed georganiseerde serverruimte met een 1U rack montage
- Intuïtieve systeemintegratie met directe ondersteuning van tot acht servers
- Geïntegreerde touchpad en toetsenbord
- Resoluties tot 1280x1024

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Audio | Nee |
| | Inclusief kabels | Ja |
| | KVM-poorten | 8 |
| | Multi-monitor | 1 |
| | Ondersteunde platforms | USB |
| | Op elkaar aansluitbaar | Nee |
| | Paneeltype | Active matrix TFT LCD |
| | PC-videotype | VGA |
| | Rack-monteerbaar | Ja |
| | Schermgrootte | 17in |
| | U-hoogte | 1U |
| | Vergrendeling | Nee |
| Prestaties | Beeldverhouding | 5:4 |
| | Contrastverhouding | 1000:1 |
| | Dot-pitch-ondersteuning | 0.264 x 0.264 mm |
| | Gezichtshoek | 170° (H), 160° (V) |
| | Helderheid | 250 cd/m ² |
| | IP-controle | Nee |
| | Kleurdiepte | 8-bits, 16,7 M kleuren |
| | Maximale analoge resoluties | 1280 x 1024 |
| | Maximum aantal gebruikers | 1 |
| | MTBF | 50.000 uren |
| | Ondersteunde resoluties | Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz |
| | Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display) |
| | Reactietijd | 5ms |
| Schermmenu & sneltoetsen | Ja | |
| Connector(en) | Andere aansluiting(en) | 1 - 15 Pin High Density D-Sub Vrouwelijk Input |
| | Console-aansluiting(en) | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output |
| | | 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk Input |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| | Hostaansluitingen | 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack. |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 8 - Green/Red - Online/Selected LED |
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | International Power Cords |
| | Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| | Ingangsstroom | 1.5A |
| | Vermogensopname | 13W |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Vochtigheid | 10% ~ 80% RV |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 44.8 cm [17.6 in] |
| | Gewicht product | 13.3 kg [29.4 lb] |
| | Hoogte product | 4.3 cm [1.7 in] |
| | Kabellengte | 6 ft |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 61.9 cm [24.4 in] |
| | Maximale montagediepte | 90 cm [35.4 in] |
| | Minimale montagediepte | 56 cm [22 in] |
| | Type behuizing | Staal |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 18.5 cm [7.3 in] |
| | Package Length | 76.5 cm [30.1 in] |
| | Package Width | 61.5 cm [24.2 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 19 kg [42 lb] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - KVM console 8 - KVM kabels 8 - M5 kooimoeren 8 - M5 schroeven 5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, ANZ) |

2 - montagerails

1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.