

## Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Cisco - 10GBASE-T

Product ID: SFP10GBTCST



Il prodotto SFP10GBTCST è un modulo ricetrasmittitore in rame compatibile con Cisco, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 10BASE-T, a una distanza massima di 30 m.

### Specifiche tecniche:

- **Velocità massima di trasferimento dei dati:** 10 Gbps
- **Tipo:** rame
- **Tipo di connessione:** connettore RJ45
- **Distanza massima di trasferimento:** 30 m
- **MTBF:** 4.598.430 ore
- **Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring):** no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

## **Ricetrasmittitori SFP di StarTech.com**

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

### Features

- Compatibile al 100% con switch e router Cisco®
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Standard del settore	IEEE 802.3an 10GBASE-T
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì
	DDM	No
	Distanza di trasferimento max	30 m (98.4 ft)
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	MTBF	4.598.430 ore
	Reti compatibili	10 Gbps
	Tipo fibra	Rame
<b>Connettore/i</b>	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	2.3 W (max.)
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C
	Temperatura di conservazione	-40°C to 90°C
	Umidità	95%
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	0.5 in [13.4 mm]
	Lunghezza prodotto	2.7 in [69.8 mm]
	Peso prodotto	2 oz [58 g]
	Tipo enclosure	Zinc Alloy
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	1.3 in [33 mm]
	Package Length	4.7 in [12 cm]
	Package Width	3 in [75 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.1 lb [0 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP

---

Distanza max	30 m / 100 ft
Porte	1
Supporto modalità Full Duplex	Sì

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.