

Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties - HDMI 4K 60 Hz - HDR

Product ID: ST122HD202



Ce répartiteur HDMI 4K à 2 ports connecte votre source vidéo HDMI à deux écrans HDMI en même temps, sans déformer ou dégrader votre signal vidéo. Pour des performances fiables, le répartiteur possède un boîtier en métal qui offre un refroidissement passif.

Résolution 4K à 60 Hz et HDR authentiques

Avec une bande passante de transmission jusqu'à 18 Gbit/s, ce répartiteur HDMI est entièrement compatible avec votre équipement HDMI 2.0, ce qui lui permet de prendre en charge des résolutions UHD jusqu'à 4096x2160 (4K) à 60 Hz. Pour garantir des transitions fluides entre les images et les couleurs, le répartiteur offre un sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4, pour que chaque pixel bénéficie de sa propre couleur.

Le répartiteur prend également en charge la création d'image HDR (High Dynamic Range), pour une meilleure luminosité par rapport à la création d'image numérique standard.

Compatibilité étendue

Le répartiteur HDMI bidirectionnel prend en charge la norme HDCP 2.2 et est rétrocompatible avec les écrans 1080p et 4K à 30 Hz. Il peut ainsi fonctionner avec n'importe quelle source HDMI ou affichage tels que les ordinateurs, les lecteurs Blu-Ray, les écrans, les téléviseurs et les vidéoprojecteurs. Idéal pour les applications d'affichage numérique, où l'équipement peut varier sur l'ensemble de votre site.

Installation facile

Pour une configuration simplifiée, le répartiteur HDMI 1x2 offre une installation plug-and-play ultra simple. Le répartiteur vous fait gagner du temps avec la configuration en acheminant automatiquement les données EDID entre votre source vidéo et l'écran connecté au port 1, garantissant ainsi la bonne configuration des paramètres tels que la résolution native et la fréquence de rafraîchissement.

Le modèle ST124HD20 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Diffusez une vidéo HDMI sur plusieurs écrans dans une salle de conférence pour les présentations et réunions
- Présentez le même affichage numérique sur plusieurs écrans dans différents endroits des centres commerciaux, des stades ou des centres de soins
- Répartissez la même image sur plusieurs écrans dans des vitrines

Features

- Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions 4K à 60 Hz et HDR
- Compatibilité étendue avec prise en charge de la norme HDCP 2.2 et une rétrocompatibilité avec presque n'importe quel appareil HDMI
- Configuration simplifiée avec prise en charge de l'émulation EDID et installation plug-and-play
- Sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4 même à des résolutions 4K à 60 Hz avec bande passante maximale de 18 Gbit/s
- Prise en charge du son surround 7.1, y compris les formats Dolby® True HD et DTS HD Master Audio

Matériel	Warranty	2 Years	
	Entrée AV	HDMI	
	Nombre de ports	2	
	Normes de l'industrie	HDMI 2.0	
	Prise en charge audio	Oui	
	Sortie AV	HDMI	
Performance	Longueur max. de câble	16.4 ft [5 m]	
	Prise en charge grand écran	Oui	
	Résolutions numériques max.	3840x2160 (4K) à 60 Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)	
	Spécifications audio	Son surround 7.1	
	Video Revision	HDMI 2.0	
	Vitesse max. de transfert de données	18 Gbit/s	
	Connecteur(s)	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B		2 - HDMI (19 broches) Femelle Output	
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation 1 - LED d'entrée 2 - LED de sortie	
	Alimentation	Consommation électrique	5
		Courant de sortie	1 A
Courant d'entrée		0.2	
Tension de sortie		5 DC	
Tension d'entrée		100 ~ 240 AC	
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 20 % à 90 % (sans condensation)	
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir	
	Hauteur du produit	0.7 in [17 mm]	

	Largeur du produit	2.2 in [56 mm]
	Longueur du produit	3.9 in [100 mm]
	Poids du produit	5.6 oz [159 g]
Informations d'emballage	Poids brut	0.9 lb [0.4 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Répartiteur HDMI 1 - Adaptateur d'alimentation universel 1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.