

KVM Switch HDMI a 2 porte e doppio monitor 4K 60Hz Ultra HD HDR - Switch KVM per computer desktop HDMI 2.0 con 2 porte USB 3.0 Hub (5Gbps) e 4x USB 2.0 HID, Audio - Commutazione con tasti di scelta rapida - TAA

ID prodotto: SV231DHU34K6



Questo switch KVM a 2 porte consente di sfruttare le funzionalità dei display digitali 4K (60 Hz) e di controllare fino a due computer collegati.

Lo switch HDMI KVM supporta risoluzioni fino a 4K 60 Hz. È in grado di controllare due monitor di grandi dimensioni con risoluzione 4K completa. Include emulazione del segnale EDID e HDCP per consentire ai monitor di rimanere sempre sincronizzati, offrire tempi di commutazione più rapidi e mantenere le impostazioni del desktop per evitare interruzioni del flusso di lavoro.

Dotato di supporto per l'audio digitale (con i display e le fonti audio che supportano tale tecnologia) e di connettori audio stereo separati da 3,5 mm, lo switch HDMI 2.0 KVM garantisce una compatibilità audio completa.

L'hub USB 3.0 integrato consente di condividere due periferiche (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente al computer host, eliminando i costi legati all'acquisto di altri dispositivi come stampanti e scanner.

Oltre a supportare Windows, questo switch HDMI KVM è compatibile anche con i sistemi operativi Mac e Linux.

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la funzione di scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Questo switch HDMI KVM a 2 porte è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **4K UHD DOPPIO A 60 HZ:** lo switch HDMI KVM a 2 porte per due schermi supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz su due monitor per applicazioni quali CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti; funziona con i principali marchi tra cui Dell, HP e Lenovo
- **COMMUTAZIONE RAPIDA:** include emulazione del segnale EDID e HDCP per consentire ai monitor di rimanere sincronizzati, offrire tempi di commutazione più rapidi e mantenere le impostazioni del desktop per evitare interruzioni del flusso di lavoro
- **SPECIFICHE TECNICHE:** HDMI 2.0 a 2 porte per due schermi - 3840 x 2160 - HDCP 2.2 - Supporto HDR10 - Hub USB 3.0 a 2 porte (5 Gbps) - 4 USB HID - Tasti di scelta rapida - Stereo analogico + audio digitale 7.1 | Emulazione EDID e HDCP | Indipendente dal SO
- **FACILITÀ DI UTILIZZO:** lo switch KVM con rivestimento in acciaio compatto e resistente è dotato di pulsanti di facile accesso e switch USB integrato a montaggio anteriore (USB 3.1/3.2 Gen 1) per la condivisione di dispositivi USB tra computer collegati
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals' choice for over 30 years; This KVM (Keyboard, Video/Monitor, Mouse) Switch is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB 3.0
Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	2
Montaggio a rack	No

Cavi inclusi	No
ID chipset	Genesys Logic - GL3523
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	HDMI 2.0
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni supportate	3840 x 2160 @60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	156.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	19 pin HDMI Female 3.5 mm Audio Female USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
--------------------	--

Connettori host 9 pin USB 3.0 B Female

19 pin HDMI Female

3.5 mm Audio Female

Altre Interfacce USB mini-B (5 pin)

Indicatori

Indicatori LED Verde (alimentazione/sincronizzazione)

Rosso (host selezionato)

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 1.0A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 3A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 36W

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0-40

Temperatura di conservazione -10 to 60

Umidità 0% all'80%

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio



Lunghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [100.0 mm]
Altezza prodotto	2.3 in [58.0 mm]
Peso prodotto	28.2 oz [800.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	7.4 in [18.9 cm]
Package Width	9.4 in [23.8 cm]
Package Height	3.6 in [91.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.9 lb [1.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Switch KVM
	Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Piedini in gomma
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

