

UNIFIED COMMUNICATIONS**INFORMATION****Kabellose Präsentationslösung**

Das WP-MEET03M ermöglicht mühelose kabellose Präsentationen und Zusammenarbeit. Dank des Plug-and-Play-USB-C-Anschlusses können Nutzende Inhalte sofort in 4K teilen, ohne Treiber installieren zu müssen oder auf komplexe Netzwerke angewiesen zu sein. Integrierte Audiofunktionen, die Unterstützung gängiger Konferenzplattformen sowie die Kompatibilität mit großformatigen & interaktiven Displays sowie Projektoren machen es zur idealen Lösung für moderne Besprechungsräume.



Anschließen. Drücken. Präsentieren.

Inhalte sofort teilen – einfach anschließen und auf „Präsentieren“ klicken.



Präsentieren. Kommentieren. Zusammenarbeiten.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit durch Anmerkungenfunktionen und die direkte Steuerung der Präsentation über den Bildschirm.



Drahtlose Konferenzen – ganz einfach

Verwenden Sie eine kompatible Kamera für professionelle Hybrid-Meetings mit Teams, Zoom und anderen Konferenzplattformen. Das System unterstützt die gemeinsame Nutzung von 4K-Inhalten und bietet gleichzeitig den vollen Funktionsumfang für Konferenzen.

SPEZIFIKATION

01 LAUTSPRECHER

Impedanz	4Ω
Maximale Bass- und Lautstärkeregelung	85dB SPL @1m @3W
Rauschunterdrückung	80dB
Frequenzbereich	100Hz ~ 20kHz

02 CAMERA STREAMING

Maximale Auflösung beim Kamerastreaming	1920 x 1080 @30fps
Unterstützte Videoformate	H.264

03 SCREENCAST

Drahtlose Übertragung	ja
Maximale Bildschirmauflösung	3840 x 2160 @30fps
Übertragungsreichweite	8m
Physikalische Auflösung	4k UHD

04 AUDIO

Abtastrate	48kHz
Duplex	ja
Aufnahmewinkel des Mikrofons	360°
Adaptive Echounterdrückung	ja
Rauschunterdrückung	ja
Automatische Verstärkerregelung	ja
Lautsprecher	1 x 3W

05 KONNEKTIVITÄT

USB	Über USB an eine kompatible Kamera anschließen
USB-A	5V 1A max

06 MIKROFON

Anzahl der Mikrofonarrays	x8
---------------------------	----

Aufnahmebereich	4m (Radius)
Sensitivity	-94dB SPL 1KHz 371dB FSdBV
Frequenzbereich	20Hz ~ 8kHz
Rauschunterdrückung	94dB SPL 1KHz 65dB

07 KONNEKTIVITÄT & TASTENBEDIENUNG

Video Output Resolution	Wireless Casting: 3840×2160 @30FPS, Camera Streaming: 1920×1080 @30FPS
Reach	Screen Castig: 8m, Camera Streaming: 5m
OS Compatibility	MacOS 10.8 and later
USB Type C	x1

08 LEISTUNG

Vorschriften RoHS support, ErP, WEEE, REACH

09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Abmessungen der Freisprecheinrichtung	180 x 81 x 32mm
Gewicht der Freisprecheinrichtung	0.385kg
Abmessungen des Empfängers B x H x T	102 x 45 x 20mm
Gewicht des Empfängers	0.070kg
Verpackungsabmessungen B x H x T	228.4 x 124 x 97.5mm
EAN code	4948570033485

10 WEITERE INFORMATIONEN

Verwandte Produkte [UC-CAM10PRO-1](#), [UC-BAR30-1](#)



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED