

Adaptador de Vídeo USB-C™ Multipuertos - 4 en 1 de Aluminio - 4K 60Hz - Gris Espacial

Product ID: CDPVDHDMDP2G



Este adaptador de vídeo multipuerto USB-C™ constituye una solución portátil para la conexión de su ordenador equipado con USB Type-C a una pantalla VGA, DVI, HDMI® o MiniDisplayPort (mDP).

Conectividad todo en uno, pensada para los usuarios que viajan/se desplazan

Evite las molestias de tener que llevar diferentes adaptadores, gracias a este adaptador USB-C para monitor 4 en 1. Este adaptador multipuerto, con salidas VGA, DVI, HDMI y mDP, le permite conectar su ordenador portátil a cualquier pantalla.

El adaptador incluye un anclaje con imán integrado que le permite guiar el cable multiconector hasta la posición correcta, a fin de facilitar la portabilidad rápida y segura. La duradera caja de aluminio del adaptador es resistente para llevarlo a donde quiera que vaya, dentro de su bolsa de transporte.



Resolución Ultra HD 4K 60Hz

Las salidas HDMI y mDP de este adaptador USB-C de vídeo son compatibles con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz, así como las salidas VGA y DVI son compatibles con resoluciones HD de hasta 1920 x 1200.

Conectividad con estilo para su MacBook, MacBook Pro o cualquier ordenador portátil

Este adaptador USB-C tiene una caja de aluminio de color gris espacial y un cable USB-C integrado para que su diseño armonice con su MacBook o MacBook Pro de acabado gris espacial. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo USB-C a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

El adaptador también está disponible para compatibilidad con resolución HDMI 4K 30Hz, en los tres colores siguientes: Gris espacial (CDPVDHMDPSG), rosa dorado (CDPVDHMDPRG) y plateado (CDPVGDVHMDMP), a fin de poder elegir un modelo de adaptador que armonice con su ordenador portátil o su color preferido.

El modelo CDPVDHMDMP2G está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte con casi cualquier monitor cuando se desplace o viaje
- Conecte su MacBook a un monitor VGA, DVI, HDMI o mDP en su sitio de trabajo o institución educativa
- Conecte un monitor VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort secundario a su MacBook de acabado gris espacial

Características

- Aproveche al máximo la compatibilidad de vídeo de su ordenador portátil mediante un adaptador 4 en 1: USB-C a VGA, DVI, HDMI o Mini DisplayPort
- Compatible con aplicaciones que requieren uso intensivo de los recursos, con resoluciones UHD de hasta 4K 60Hz
- El adaptador de color gris espacial armoniza con el diseño de su MacBook o MacBook Pro
- Máxima portabilidad con un gestor magnético de cable integrado
- EASY TO USE: Supporting a driverless plug-and-play setup, this adapter is fully compatible with multiple OS platforms: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware	Warranty	3 Years	
	Active or Passive Adapter	Activo	
	Entrada A/V	USB-C	
	Estilo de adaptador	Adaptadores	
	ID del Conjunto de Chips	Cypress - CYPD3120 Parade - PS8348 Parade - PS8617 Parade - PS8338 Parade - PS171 Parade - PS176	
	Salida A/V	HDMI - 1.4 Mini DisplayPort - 1.2 DVI-I (Digital Only) - Single-Link VGA	
Rendimiento	Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio DVI - No Audio Support VGA - No Audio Support Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio	
	Maximum Cable Distance To Display	15.2 m [49.9 ft]	
	MTBF	800,703 hours	
	Pantalla Plana Soportada	Sí	
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 @ 60Hz	
	Resolución Digital Máxima	4096 X 2160 a 24Hz o 2840 X 2160 a 60Hz (HDMI) 4096 X 2160 a 60Hz (mDP)	
	Resoluciones Admitidas	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>	
	Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2	
	Conector(es)	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input

	Conector B	<p>1 - Mini DisplayPort (20 pines) Hembra Output</p> <p>1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output</p> <p>1 - DVI-I (29 pines) Hembra Output</p> <p>1 - HDMI (19 pines) Hembra Output</p>
Observaciones / Requisitos	Nota	<p>En el adaptador de vídeo solo es compatible una salida de vídeo a la vez y, si se establecen varias conexiones, solo una salida de vídeo funcionará.</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p>
Requisitos Ambientales	<p>Humedad</p> <p>Temperatura de Almacenamiento</p> <p>Temperatura Operativa</p>	<p>Almacenamiento: HR de 5% a 90% (sin condensación)</p> <p>Funcionamiento/uso: HR de 10% a 85% (sin condensación)</p> <p>-10°C to 70°C (14°F to 158°F)</p> <p>0°C to 45°C (32°F to 113°F)</p>
Características Físicas	<p>Altura del Producto</p> <p>Ancho del Producto</p> <p>Color</p> <p>Longitud del Cable</p> <p>Longitud del Producto</p> <p>Peso del Producto</p> <p>Tipo de Gabinete</p>	<p>3 cm [1.2 in]</p> <p>14.2 cm [5.6 in]</p> <p>Gris Espacial</p> <p>115 mm [4.5 in]</p> <p>17.5 cm [6.9 in]</p> <p>185 g [6.5 oz]</p> <p>Aluminio</p>
Información de la Caja	<p>Altura de la Caja</p> <p>Ancho de la Caja</p> <p>Longitud de la Caja</p> <p>Peso (de la Caja) del Envío</p>	<p>16 mm [0.6 in]</p> <p>10.5 cm [4.1 in]</p> <p>55 mm [2.2 in]</p> <p>0.1 kg [0.3 lb]</p>
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador A/V de viaje

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.