



Switch Matrice HDMI 18G, 2x2

Cod.Art.: 38302

Descrizione

- Commutazione libera tra 2 sorgenti HDMI su 2 schermi HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD 4096x2160@60Hz con HDR
- Estrazione audio da HDMI a Toslink (ottico) e 3.5mm
- Gestione EDID per ottimizzare la miglior risoluzione possibile
- 2 anni di garanzia

Uno switch matrice è una soluzione multi porte per la distribuzione di contenuti da più sorgenti su più display in qualsiasi configurazione.

Questa matrice HDMI 18G 2x2 è una soluzione compatta per la distribuzione di contenuti da due sorgenti su due display. Le doppie porte di ingresso e di uscita HDMI danno la possibilità di commutare il segnale tra 2 sorgenti separate, 2 display HDMI collegati, oppure di trasmettere simultaneamente un segnale video in uscita.

Supporta segnali HDMI 18G, trasmette segnali di alta qualità a risoluzioni 4K UHD fino a 4096x2160@60Hz, supporta segnali HDR (High Dynamic Range) per contenuti video con un miglior contrasto, brillantezza ed una gamma di colori più ampia, l'ideale sia in installazioni domestiche che in piccole applicazioni digital signage.

Supporta la codifica HDCP 2.2 per evitare possibili problemi di compatibilità con sorgenti come ricevitori satellitari, lettori Blu-Ray o media player 4K HDR. La gestione EDID avviene tramite il selettore integrato in modo da garantire la risoluzione ottimale in base ai display connessi.

Il segnale audio oltre ad essere passante sulle porte HDMI, viene anche estratto sulla porta 3.5mm

per la connessione di sistemi audio sia analogici che ottici come casse, soundbar e amplificatori, per creare impianti audio di alta qualità in aggiunta alla parte video.

Questa matrice può essere controllata facilmente tramite il tasto sull'unità, mentre il telecomando incluso consente all'utente di avere un controllo molto pratico e utile specialmente durante presentazioni o dimostrazioni.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: HDMI Audio passante, TosLink (ottica): fino a 5.1CH, 3.5mm: LPCM 2CH
- Porte Audio Separate: 20 - 60 kHz
- Supporto CEC: Input 1 - Output 1
- Interfaccia Seriale: -
- Schermo LCD / LED: -
- Controllo: -
- Funzioni Particolari: Gestione EDID

Connettori

- Ingressi: 2 x HDMI (Femmina)
- Uscite: 2 x HDMI (Femmina), TosLink (ottica) (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Controllo: -
- Alimentazione: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 144x59.5x18mm (5.67x2.34x0.71in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.208kg (0.46lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 1A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 200x113x70mm (7.87x4.45x2.76in)
- Peso Lordo: 0.328kg (0.72lb)
- Garanzia (Anni): 2

- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Matrice HDMI 18G 2x2
- Telecomando IR con batteria CR2025
- Alimentatore Multi-Country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti Per L'ordine

- No.: 38302
- EAN: 4002888383028

© LINDY 2021