

Serveur d'impression USB 2.0 sans fil N avec port Ethernet 10/100 Mb/s - 802.11 b/g/n

Product ID: PM1115UWEU



Le serveur d'impression sans fil N PM1115UWEU vous permet de partager une imprimante USB standard entre plusieurs utilisateurs simultanément sur un réseau WiFi ou une connexion LAN filaire.

Ce serveur d'impression sans fil compact prend en charge les normes sans fil 802.11b/g/n, assurant une compatibilité avec la plupart des réseaux sans fil. De plus, une interface principale ou auxiliaire via un port RJ45 permet de gérer le serveur d'impression via des connexions filaires de 10/100 Mb/s. L'accès sans fil à l'impression vous permet de placer votre imprimante là où vous le voulez, pourvu qu'il y ait un accès réseau, vous évitant les frais supplémentaires associés à l'achat d'une imprimante par poste de travail.

Quelques minutes suffisent à configurer ce serveur d'impression USB sans fil via l'interface Web ou un assistant d'installation Windows®. Il est également doté d'un bouton de configuration sécurisée (WiFi Protected Setup – WPS) pour une connexion rapide et facile à votre réseau sans fil. La compatibilité aux normes USB 2.0 et à une vaste gamme d'imprimantes USB et de systèmes d'exploitation fait de ce serveur d'impression réseau l'outil parfait pour les environnements mixtes, avec la prise en charge du protocole de gestion de réseau simple (SNMP) pour la gestion à distance.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Transformez une imprimante USB standard en imprimante sans fil autonome que vous pouvez partager entre les ordinateurs sur le réseau
- Une solution d'impression pratique pour les institutions d'enseignement et gouvernementales
- Éliminez les problèmes de performance d'un ordinateur dédié toujours en fonction comme serveur d'impression

Spécifications techniques

- Conforme aux réseaux sans fil 802.11b/g/n, avec débits de données atteignant 150 Mb/s
- Compatible USB 2.0
- Port LAN RJ-45 10/100 Mb/s en option
- Design compact et léger avec antenne interne
- Prise en charge du protocole SNMP pour la gestion d'imprimante à distance ; convient à la plupart des applications basées sur SNMP
- Interface Web ou configuration Windows faciles à utiliser
- Bouton multifonctions intégré permettant de réinitialiser l'appareil, de charger les réglages d'usine ou d'imprimer une page test
- Bouton WPS (WiFi Protected Setup) intégré facilitant la connexion à un réseau sans fil
- Prise en charge des protocoles serveur/client DHCP et UPnP

Matériel	Warranty	2 Years
	Interface	USB 2.0
		RJ45 (10/100 Ethernet)
		Sans-fil
	Nombre de ports	1
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T, IEEE 802.11b/g/n sans fil	
Performance	Caractéristiques de sécurité	Chiffrement des données WEP
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Fréquence	2.4 GHz
	Protocoles pris en charge	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
		IPX
NetBEUI		
	AppleTalk	
	SNMP	
	SMB over IP	
	Réseaux compatibles	10/100 Mb/s
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
		1 - RJ-45 Femelle
		1 - Sans fil N (IEEE 802.11n)
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x, 9.x Linux 2.4.x à 4.4.x <i>Versions LTS uniquement</i>
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Câble d'imprimante USB non compris
	Remarque	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Etat
		1 - USB
		1 - WLAN
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif

	Consommation électrique	10
	Courant de sortie	2 A
	Courant d'entrée	500 mA
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Type de prise	C
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 0~70 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	2.5 cm [1 in]
	Largeur du produit	58 mm [2.3 in]
	Longueur du produit	72 mm [2.8 in]
	Poids du produit	65 g [2.3 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	70 mm [2.8 in]
	Package Length	23 cm [9.1 in]
	Package Width	15.1 cm [5.9 in]
	Poids brut	319 g [11.3 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Serveur d'impression sans fil
		1 - Adaptateur d'alimentation
		1 - CD de logiciel
		1 - Guide d'installation rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis