

# Gigaset E630

## Robust und zuverlässig

- o Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- o Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- o Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- o Vibrationsalarm
- o Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- o Separater Lautsprecher
- o Adressbuch für bis zu 200 Einträge



reddot design award  
winner 2013

## Audio-Qualität

- o Brillante Audio-Qualität (HSP™ – High Sound Performance)
  - Hörerprofil einstellbar
  - hoher / tiefer Frequenzbereich
- o Hörerprofil einstellbar: hoher / tiefer Frequenzbereich
- o Profil-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung
- o 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- o Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistönen
- o Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

## Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW),
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer

## Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display  
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale  
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel

- o Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
  - schwarzer Hintergrund
  - heller Hintergrund
- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner
  - Analog- oder Digitaluhr
  - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- o Im Ruhezustand
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- o Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- o Vibrationsalarm
- o Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- o Anrufanzeige mit Nummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- o Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- o Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste

# Gigaset

Wherever you go.

- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
  - alle Anrufe
  - verpasste Anrufe
  - abgehende Rufe
  - angenommene Anrufe

## Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtet e Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchten bei Anrufen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

## SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

## Weitere Funktionen

- Gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
  - an extern, z. B. zum Handy
  - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen

- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Konfiguration      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)</li> <li>○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar)</li> <li>- Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar)</li> </ul> </li> <li>○ Vorteile mit Repeater 2.0:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und</li> <li>- beste Sprachqualität (HDSP™)</li> </ul> </li> </ul> |  |
| Anschluss          | a/b (analog)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Einsatz            | Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Standards          | DECT, GAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Mobilteil          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 310 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 14 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 8 Std.</li> <li>○ Reichweite               <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 135 g (inkl. Akku)</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |  |
| Basisstation       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 130 g</li> <li>○ Basisstation geeignet für Wandmontage</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Ladeschale         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 40 g</li> <li>○ Ladeschale geeignet für Wandmontage</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Lieferumfang       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Basisstation Gigaset E630 mit Aufstellrahmen</li> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset E630H mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiaabdeckung für Headset-Buchse</li> <li>○ 1 Ladeschale</li> <li>○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale</li> <li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Gürtelclip</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |  |
| Gerätefarbe        | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Datenblatt-Version | 11.05.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |