

AXIS Surveillance Card 256 GB

Carte microSDXC™ haute performance

AXIS Surveillance Card 256 GB est une solution de stockage local haute performance, optimisée pour la surveillance vidéo. Le stockage externe permet de configurer des solutions de stockage flexibles telles que l'enregistrement vidéo décentralisé et peut éviter l'utilisation d'un serveur sur site, DVR ou NVR. Dans les applications à bande passante restreinte, la vidéo en direct peut être visualisée en basse résolution et la vidéo haute résolution enregistrée localement sur AXIS Surveillance Card 256 GB. Associée à la technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute résolution peut être enregistrée localement sur AXIS Surveillance Card 256 GB, aussi bien pour le stockage principal que redondant pour l'enregistrement de secours en cas de perte de connexion.

- > **Optimisé pour les caméras de surveillance**
- > **Compatible avec la surveillance de l'état de santé**
- > **Adaptateur de carte SD inclus**
- > **Garantie Axis de 3 ans**



AXIS Surveillance Card 256 GB

| Carte SD | | Conditions de stockage |
|--|--|--|
| Facteur de forme | microSDXC™ avec adaptateur de carte SD™ a | De -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) |
| Emballage | La carte microSDXC™ et l'adaptateur de carte SD™ sont livrés dans un boîtier | Développement Durable Sans PVC |
| Couleur | Blanc | Homologations EN 55032 Classe B, EN 55024, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B |
| Capacité | 256 Go ^b | Compatibilité Tous les produits Axis avec prise en charge de carte SD. |
| Classe | Classe de vitesse vidéo V30 et classe de vitesse UHS U3 | Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty |
| Vitesse de transfert lecture/écriture | Performances en lecture séquentielle : jusqu'à 100 Mo/s Performances en écriture séquentielle : jusqu'à 50 Mo/s | a. <i>SanDisk est une marque commerciale de Western Digital Corporation, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques et logos microSDC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.</i> b. <i>1 Go=1 000 000 000 octets. Stockage utilisateur réel inférieur.</i> |
| Dimensions de la carte | Carte microSDXC™ : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x 0,43 po x 0,04 po) Adaptateur SD™ : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 po x 1,26 po x 0,08 po) | Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility |
| Conditions d'utilisation | De -25°C à 85°C (-13°F à 185°F) | |