

Dock USB-C y USB-A - Docking Station Híbrida Universal para Tres Monitores
DisplayPort y HDMI 4K de 60Hz - Replicador de Puertos con 85W de Entrega de
Alimentación - Hub Ladrón USB de 6 Puertos - USB 3.1 Gen 2 de 10Gbps

ID del Producto: DK31C3HDPDUE



Este replicador de puertos USB-C Gen 2 10Gbps convierte su dispositivo MacBook Pro, ordenador portátil con Windows y Chromebook equipado con USB-C® o Thunderbolt™ 3 en una potente estación de trabajo. Replicador de puertos USB 3.2 Gen 2 Type-C que tiene todo lo que necesita, desde triple salida de vídeo HDMI o DisplayPort de hasta 4K 60Hz, hasta puertos periféricos descendentes USB-C y USB-A a 10Gbps, así como 85W de entrega de potencia. Los ordenadores portátiles con USB-A de generación anterior son compatibles mediante el cable híbrido universal USB-C/USB-A incluido.

Este replicador de puertos USB-C Gen 2, compatible con DP 1.4 y HDMI 2.0 HDR, es la opción perfecta para configuraciones de doble o triple monitor (hasta tres monitores 4K 60Hz), con cualquier tipo de combinaciones de hasta tres monitores DisplayPort o HDMI, en ordenadores portátiles equipados con USB-C Gen 2 (compatibles con DP 1.4), MacBooks y ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3, basados en Windows. Modelos de ordenador portátil con USB-A de generación anterior solo son compatibles con la configuración de doble monitor.

Alimente y cargue ordenadores portátiles y ultrabooks de estación de trabajo con USB-C/Thunderbolt 3, con 85W de entrega de potencia. Mayor entrega de potencia, MÁS que otros replicadores de puertos USB-C 10G para triple monitor. Cargue smartphones y otros dispositivos con dos puertos frontales de carga descendentes, con BC 1.2 para dispositivos USB-A y USB-C. Compatibilidad con puertos de carga rápida de encendido permanente para que los dispositivos se carguen indistintamente de que haya un ordenador portátil anfitrión conectado.

Este replicador de puertos USB-C Gen 2 incluye 6 puertos USB descendentes en total, para conexiones con periféricos USB.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)

- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps)

También se incluye un puerto Ethernet Gigabit compatible con PXE Boot y WoL, así como un puerto para conjunto de auriculares y micrófono estéreo TRRS de 4 posiciones.

Este replicador de puertos USB-C/USB-A incluye varias funciones de seguridad, como un puerto anfitrión con tornillo de fijación, el cual incluye un cable 2 en 1 USB-C/USB-A con certificación USB-IF y con tornillo de fijación; ranura K-slot para ordenadores portátiles con candado estilo Kensington, así como agujeros para el montaje del replicador sobre el escritorio o una pared.

El modelo DK31C3HDPDUE incluye una aplicación Windows® que permite una mejor gestión de la seguridad de red de su empresa. Cuando un ordenador se conecta su red a través del puerto Ethernet de un replicador de puertos, la dirección MAC del ordenador suele no transmitirse a la red, ya que la red solo ve la dirección MAC del replicador. Sin embargo, el software de cambio o duplicación de la dirección MAC que ofrece StarTech.com permite al replicador USB-C utilizar la suplantación de la dirección MAC del ordenador portátil Windows conectado, en lugar de la dirección MAC del replicador. Esto garantiza que sus administradores de red tengan total visibilidad de cada uno de los dispositivos conectados a la red para monitorear y limitar la actividad en consecuencia. Para solicitar acceso a nuestra utilidad de cambio de la dirección MAC, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte Técnico, por teléfono, chat o correo electrónico.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **FLEXIBLE CONFIGURACIÓN MULTIPANTALLA:** Docking Station USB 3.1 Gen 2 10Gbps Type-C/A compatible con 3 monitores (4K 60Hz), mediante cualquier combinación de los 3 puertos DisplayPort 1.4 y HDMI 2.0 HDR
- **ENTREGA DE POTENCIA DE 85W:** Alimente y cargue ordenadores portátiles/ultrabooks de estación de trabajo USB-C/Thunderbolt 3 incluyendo Lenovo X1 Carbon, ThinkPad, Dell, X, MacBook Pro 16 y otros
- **REPLICADOR DE PUERTOS UNIVERSAL:** Dock con cable 2 en 1 USB-C/USB-A con certificación USB-IF. Tornillo de fijación que evita la desconexión accidental entre el dock y el cable. Compatible con TB3
- **HUB USB DE 6 PUERTOS:** 4x USB-A (1x 10Gbps), 2x USB-C (1x 10Gbps), incluyendo 2 puertos frontales BC 1.2 de carga rápida. Los portátiles con USB-C Gen 1 y USB-A son compatibles con hasta 5Gbps

- LISTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN: Incluye un K-slot, cable de conexión de 1 metro, perforaciones de montaje y utilidad de cambio de dirección MAC, red y puerto de auriculares y micrófono.

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	3
Cantidad de Puertos	16
Soporte de Audio	Sí
Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	USB-C USB-A USB-C USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID del Conjunto de Chips	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
MTBF	40.841 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	HDMI
-------------------------	------

DisplayPort

Ethernet Gigabit

USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)

USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

3.5mm Stereo Female 4 pos

HDMI

DisplayPort

Ethernet Gigabit

USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)

USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)

USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)

USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

3.5mm Stereo Female 4 pos

Conectores del Host USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	macOS X 10.6 Windows 10
-------------------	-------------------------

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
---------------------------------	--

Power Delivery	85W
----------------	-----



Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2.5A
Tensión de Salida	20V DC
Alimentación de Salida	7.5A
Tipo de Enchufe	M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70
Humedad	0% a 95%

Características Físicas

Color	Black & Gray
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	9.2 in [23.3 cm]
Ancho del Producto	3.3 in [84.0 mm]
Altura del Producto	1.5 in [37.0 mm]
Peso del Producto	12.9 oz [365.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [90.0 mm]
Altura de la Caja	6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja

Replicador de Puertos

Cable USB-C con Tornillo de Fijación, con Adaptador USB-A

Adaptador Universal de Alimentación (UE / RU)

Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.