

Carte Acquisition HDMI PCIe - Carte Capture Vidéo HDMI 2.0 4K 60Hz PCI Express - HDR10 - Acquisition Vidéo USB PCIe x4 de Bureau - VHS/Streaming Live - Compatible H.264

N° de produit: PEXHDCAP4K



Vous pouvez installer cette carte de capture HDMI dans n'importe quel logement PCIe faible encombrement ou pleine hauteur, y compris dans les stations de travail fixes comme les serveurs ou centres multimédia à montage en rack 2U ou 4U.

Avec un taux de rafraîchissement de 60 im/s (images par seconde) et un encodage H.264, cette carte de capture HDMI PCIe est la solution idéale pour capturer des vidéos ultra haute définition destinées à être éditées, compilées et archivées. HDR10 est disponible via la prise en charge HDMI 2.0a.

Le logiciel inclus avec la carte de capture 4K60 encode le flux vidéo en H.264, le standard de compression vidéo le plus répandu au monde. Avec cette carte, vous avez la certitude que vos enregistrements vidéo sont compatibles avec la plupart des plates-formes matérielles : PC, Mac, iOS et Android™.

La carte de capture UHD est dotée d'un port de sortie HDMI qui vous permet de regarder la source vidéo sur un écran HDMI distinct tout en enregistrant sur votre ordinateur.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de proposer des produits de haute qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour accompagner nos clients avant et après la vente.

Le modèle PEXHDCAP4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Enregistrez des réunions, des présentations et des conférences téléphoniques directement sur votre ordinateur
- Téléchargez des vidéos enregistrées ou diffusez votre signal en direct sur n'importe quelle plateforme de vidéo en ligne
- Enregistrez des didacticiels et autres vidéos de formation à partir de votre ordinateur portable ou de votre console de jeux

## Spécifications techniques

- **CAPTURE VIDÉO 4K** : carte de capture HDMI PCIe capture des vidéos 4K 60Hz non protégées sur un ordinateur de bureau via un port d'entrée HDMI 2.0 | 4096×2160p 60ips, HDR10, 2 canaux audio, format d'image 16:9/4:3 | Lecture avec la sortie d'écran HDMI
- **APPLICATION** : carte de capture HDMI pour l'enregistrement, les conférences téléphoniques, les flux de caméras, l'imagerie médicale en qualité 4K avec Streamcatcher ou un logiciel tiers ; diffusion en direct avec RTSP ; compatible avec Teams et Zoom
- **COMPATIBILITÉ** : carte de capture prend en charge l'encodage H.264 (MPEG-4) pour la compatibilité avec la plupart des plates-formes ; solution pour une utilisation avec des options logicielles ou tierces | Supports à faible encombrement et pleine hauteur
- **COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME D'EXPLOITATION** : carte de capture HDMI PCI Express et le logiciel Streamcatcher inclus compatible Windows 8 et versions ultérieures ; fonctionne avec les systèmes NTSC/PAL | Compatible HDCP, ne capture pas de contenu protégé
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : privilégié des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, l'extracteur vidéo/carte de capture HDMI 4K, garanti 2ans par StarTech.com bénéficie de l'assistance technique gratuite 24h/24 et 5j/7 multilingue en Amérique du Nord

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI - 2.0
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL

Encodage vidéo : MPEG4/H.264

Compatible DirectShow

---

Performance

Video Revision	HDMI 2.0
Résolutions prises en charge	HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported

---

Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
	HDMI (19 broches)
Connecteur B	PCI Express x4

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 %, sans condensation

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [17.0 mm]
Poids du produit	2.0 oz [58.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]



Poids brut 6.9 oz [195.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Carte d'acquisition HDMI PCI Express

Support faible encombrement

Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

