

Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré

Product ID: SV431DHD4KU



Ce commutateur KVM HDMI à 4 ports vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un clavier, une souris et un écran uniques jusqu'à 4K à 30 Hz. Le KVM dispose également d'un port audio 3,5 mm et d'un hub USB 3.0 à 2 ports intégré.

Double affichage UHD 4K à 30 Hz

Grâce à la prise en charge de résolutions ultra-haute définition 4K à 30 Hz, ce commutateur KVM à 4 ports peut facilement gérer deux écrans HDMI avec une clarté exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les applications graphiques qui nécessitent une capacité UHD.

Partage de périphériques USB 3.0 pratique et économique

Ce commutateur KVM à 4 ports offre deux ports USB 3.0, ainsi que quatre ports clavier et souris HID. Vous pouvez ainsi partager des périphériques entre les ordinateurs et éviter les frais liés à l'achat d'équipements supplémentaires. Le hub USB 3.0 bascule automatiquement vos appareils connectés vers l'ordinateur sélectionné, ce qui vous évite d'avoir à débrancher et rebrancher les périphériques.

Capacité multimédia totale

En plus d'une capacité vidéo UHD sur deux écrans, ce commutateur KVM dispose de ports audio auxiliaires double-voie et bidirectionnels de 3,5 mm. Cette entrée audio analogique indépendante vous permet de partager vos périphériques audio analogiques, tels que des haut-parleurs ou microphone, entre vos différents ordinateurs connectés, vous offrant ainsi un contrôle multimédia total sur vos systèmes.

Le modèle SV431DHD4KU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour les applications qui nécessitent deux écrans haute résolution sur quatre ordinateurs, telles que le graphisme, l'imagerie médicale, l'affichage numérique et la conception multimédia
- Parfait pour ceux qui ont besoin de partager du stockage haute vitesse entre jusqu'à quatre systèmes
- Parfait pour des applications professionnelles créatives, telles que la conception et le montage audio et vidéo

Spécifications techniques

- Qualité vidéo haute définition grâce à la prise en charge du double affichage 4K à 30 Hz
- Deux ports USB 3.0 intégrés et ports clavier/souris HID indépendants
- Aucun logiciel ou pilote requis
- Support auxiliaire séparé 3,5 mm
- Prend en charge la commutation par bouton-poussoir et à raccourcis clavier

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| Matériel | Warranty | 2 Years |
| | Montage sur bâti | En option |
| | Nombre de ports KVM | 4 |
| | Plateformes prises en charge | USB |
| | Prise en charge audio | Oui |
| | Prise en charge écran double | 2 |
| | Type de vidéo du PC | HDMI |
| Performance | Balayage automatique | 3, 8, 15 et 30 secondes |
| | Contrôle IP KVM | Non |
| | Hot-Key Selection | Oui |
| | MTBF | 168000 heures |
| | Prise en charge grand écran | Oui |
| | Prise en charge sélection de port | Bouton-poussoir et raccourcis clavier |
| | Résolutions numériques max. | 3840 x2160 @ 30Hz |
| | Vidéos 3D supportées | oui |
| | Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s |
| Connecteur(s) | Connecteurs hôte | 8 - HDMI 4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos |
| | Interface(s) console | 2 - HDMI 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos |
| | Indicateurs lumineux | 4 - DEL indiquant l'état de la source et le PC sélectionné 1 - DEL d'alimentation |
| | Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| | Center Tip Polarity | Positif |
| | Consommation électrique | 18W |
| Alimentation | Courant de sortie | 1.5 A |
| | Courant d'entrée | 0.6 A |
| | Tension de sortie | 12V DC |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| | Type de prise | M |
| Conditions environnementales | Humidité | 0 %~80 % |
| | Température de fonctionnement | 0°C~40°C |
| | Température de stockage | -10°C~60°C |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Noir |
| | Hauteur du produit | 6.3 cm [2.5 in] |
| | Largeur du produit | 13 cm [5.1 in] |
| | Longueur du produit | 22 cm [8.7 in] |
| | Poids du produit | 1.2 kg [2.7 lb] |
| | Type de boîtier | Acier |
| Informations d'emballage | Package Height | 85 mm [3.3 in] |
| | Package Length | 29.5 cm [11.6 in] |
| | Package Width | 12.4 cm [4.9 in] |
| | Poids brut | 1.8 kg [4 lb] |
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | 1 - Commutateur KVM 1 - Guide de démarrage rapide 4 - Pieds en caoutchouc 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ) |

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis