



Câble réseau Noir Cat.6 U/UTP LSZH, 1m
N° Art.: 45432

Description

- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test)
- Cat.6 U/UTP, LSZH
- Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte
- Garantie 10 ans

Câble réseau U/UTP LSZH Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or pour standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et son système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et l'absence d'émissions toxiques d'halogène.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Rouge, Gris.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: -
- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxlxH: 11.6x21.5x8.3mm (0.46x0.85x0.33in)

Détails du Câble

- Longueur: 1m (3.28ft)
- Couleur: Noir
- Type: Cat.6
- Diamètre de la gaine: 6.0mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: LSZH
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 26AWG
- Blindage: -

Spécifications

- Bande passante supportée: 250MHz
- Atténuation nominale: 38.3dB/100m @250MHz
- Rayon de courbure minimal: 18.0mm (0.71in)
- Température de fonctionnement: -25°C - 60°C (-43F - 140°F)
- Température de stockage: -25°C - 60°C (-43F - 140°F)

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH & UL

Informations Commerciales

- No.: 45432
- EAN: 4002888454322

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs:

- 45430 - 0.3m (0.98ft)
- 45431 - 0.5m (1.64ft)
- 45432 - 1m (3.28ft)
- 45433 - 2m (6.56ft)
- 45434 - 3m (9.84ft)
- 45435 - 5m (16.44ft)
- 45436 - 7.5m (24.61ft)
- 45437 - 10m (32.81ft)
- 45438 - 15m (49.21ft)
- 45439 - 20m (65.62ft)
- 45440 - 30m (98.43ft)

© LINDY 2021