

Thunderbolt 3 Mini Dock - TB3 Docking Station per 2 monitor HDMI 4K 60Hz - 2x USB-A (3.2/2.0) e GbE - Cavo da 28 cm - Replicatore di porte per notebook - Adattatore multiporta USB-C/TB3 per Mac/Windows

ID prodotto: TB3DKM2HDL



Dotata di certificazione Thunderbolt™ 3, questa mini docking station compatta offre collegamenti essenziali per la produttività. Alimentata tramite bus, consente il collegamento a due display HDMI 4K, a una porta Gigabit Ethernet e a due porte USB-A (USB 3.2/2.0), nonché una configurazione flessibile grazie al cavo Thunderbolt 3 integrato di ben 28 cm di lunghezza.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa docking station Thunderbolt™ 3 a HDMI portatile supporta 40 Gbps di velocità effettiva e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor HDMI, attraverso una singola porta Thunderbolt™ 3. Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su due display indipendenti senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

È possibile collegare il laptop a:

- 2 display HDMI 4K (fino a 4096x2160p a 60 Hz)

Con dimensioni di appena 6,1 cm x 12,4 cm, questa docking station occupa uno spazio minimo sulla scrivania e nella custodia del laptop. Il cavo integrato da 28 cm offre una maggiore distanza per ridurre la tensione su porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate o, se necessario, permette di posizionare la docking station a maggiore distanza dal laptop sulla scrivania.

- 1 porta USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
- 1 porta USB 2.0 Type-A.
- 1 porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN)

Poiché molti laptop di ultima generazione ad alta potenza richiedono oltre 100 W per restare carichi in

condizioni ottimali, alcuni utenti preferiscono utilizzare l'adattatore di alimentazione del laptop anziché una docking station per mantenerlo carico.

Questa mini docking station TB3 alimentata tramite bus è l'ideale per tali utenti, in quanto fornisce tutte le prestazioni e le funzionalità di una docking station Thunderbolt™ 3 e allo tempo mantiene separatamente carico il laptop.

Il prodotto TB3DKM2HDL è dotato di certificazione Thunderbolt ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **REPLACEMENT FOR TB3DKM2HD:** New version offers same functionality as TB3DKM2HD, with addition of extra-long 11" (28cm) attached cable provides extended reach to reduce port/connector strain on MacBooks and laptops on riser stands
- **MINI DOCKING STATION CON CERTIFICAZIONE THUNDERBOLT 3:** velocità di trasmissione dati e video di 40 Gbps, uscita HDMI 4K a 60 Hz per due monitor, hub USB-A a 2 porte (1 porta USB 3.1 Gen 1 da 5 Gbps e 1 porta USB 2.0) e una porta Gigabit Ethernet con avvio PXE e WoL.
- **DIMENSIONI COMPATTE:** questa mini dock Thunderbolt 3 portatile alimentata tramite bus è progettata per gli spazi di lavoro condivisi e di dimensioni ridotte; l'adattatore multiporta TB3 è l'ideale per lavorare da casa o da utilizzare durante gli spostamenti/viaggi.
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I LAPTOP:** senza bisogno di configurare alcun driver; questa docking station TB3 universale è compatibile con MacBook Pro 13, 16 e Air, oltre che con i notebook TB3/USB-C basati su Windows come Dell XPS, HP EliteBook, Lenovo X1 Carbon.
- **PER I LAPTOP AD ALTA POTENZA:** per coloro che devono utilizzare l'adattatore di alimentazione del laptop in quanto necessitano di 100 W o più per mantenere carico il laptop, ma che comunque desiderano le prestazioni e le funzionalità di una docking station Thunderbolt 3.

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No

Display supportati	2
Audio	No
Interfaccia	Thunderbolt 3
Tipo bus	Thunderbolt 3
Standard del settore	Connettività da 1 Gb a qualsiasi dispositivo 1000Base-T (conforme a IEEE802.3ab)
	Connettività da 100 Mb a qualsiasi dispositivo 100Base-TX (conforme a IEEE802.3u)
	Connettività da 10 Mb a qualsiasi dispositivo 10Base-T (conforme a IEEE802.3i)
ID chipset	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Prestazioni

Lunghezza max cavo	11.0 in [28 cm]
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
PXE	Sì

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 (a 32/64 bit), 8.1 (a 32/64 bit), 7 (a 32/64 bit), Windows Server® 2008 R2, 2012 (a 32/64 bit), Mac OS 10.10 - 10.15
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
------	--



Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione tramite bus
-------------------------------------	---------------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 40°C
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	11.0 in [28 cm]
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza prodotto	2.7 in [69.0 mm]
Altezza prodotto	1.1 in [27.0 mm]
Peso prodotto	5.2 oz [147.8 g]

Informazioni confezione

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.5 oz [270.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Docking station
--------------------------	-----------------

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

