

4 poorts DisplayPort KVM switch - 4K 60Hz

Product ID: SV431DPUA2



Deze 4-poorts DisplayPort KVM switch is een eenvoudige maar toch volledige oplossing en combineert 4K (60Hz) digitaal schermcapaciteit met probleemloze KVM-besturing van maximum 4 aangesloten pc-computers en met Mini-DisplayPort-adapters is het ook compatibel met Mac-computers en laptops, converteerbare notebooks en tablets.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De DisplayPort KVM-switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk een groot DP-scherm aansturen voor maximale beeldruimte.

Een handige oplossing

Deze 4-poorts KVM switch biedt audio-ondersteuning en ondersteuning voor USB-randapparatuur samen met zowel een drukknop aan de voorkant als schakelen met sneltoetsen, een kleine vormfactor met aansluitpoorten aan de achterkant, om verstoringen van de werkruimte tot een minimum te beperken.

Kostenbesparend delen van randapparaten

Dankzij een geïntegreerde USB 2.0 hub kunt u twee extra randapparaten delen met aangesloten computers alsof ze direct zijn verbonden. Het delen van USB-randapparaten door middel van de geïntegreerde hub elimineert de kosten van het dubbel aankopen van apparaten zoals printers, scanners etc..

Monteer uw KVM switch in een rack

Als u deze KVM-switch in uw server rack wilt monteren, biedt StarTech.com een 1U rack montagesteun(apart verkrijgbaar), waarmee deze KVM wordt omgezet in een rackmonteerbare KVM.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Hoogresolutie medische beeldvorming en schermen in de gezondheidszorg, zoals MRI- en röntgenmachines
- Perfect for high-res digital signage server control, simplifying access to multiple systems
- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking
- Geweldig voor pc-test/burn-in computerbediening, waarmee bureauimte wordt bespaard die nodig is voor meerdere schermen, toetsenborden en muizen
- Verbetering van de hogeresolutie-capaciteiten van DisplayPort, voor satelliet topografie apparatuur

Features

- 4K-resoluties bij 60Hz en ondersteuning voor een DisplayPort 1.2-systeem voor geweldige beeldkwaliteit
- Geïntegreerde 2-poorts USB 2.0 hub voor delen van randapparatuur maakt de behoefte om extra apparatuur te kopen overbodig
- Met poorten om vier computers aan te sluiten, waarmee u productiviteit kunt verhogen
- Probleemloze toegang tot computers met hotkeys en drukknop switching
- Installeer deze DisplayPort KVM-switch voor gemakkelijke toegang met simpele 1U montagesteunen

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DisplayPort
	Rack-monteerbaar	Optioneel
	U-hoogte	1U
Prestaties	Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s (USB 2.0)
	Maximum aantal gebruikers	1
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
		2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
		4 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	8 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
		OS independent: No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
		4 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)
		4 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC

	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% ~ 40%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.2 in [131 mm]
	Gewicht product	36.8 oz [1042 g]
	Hoogte product	1.8 in [45 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	8.7 in [220 mm]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	56.7 oz [1605 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		4 - zelfklevende voetjes
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.