



ARTICONA steht für Qualität und Zuverlässigkeit im Geschäftsalltag und produziert Kabel, Anschluss Technik und weiteres Zubehör für den modernen IT-Arbeitsplatz.

USB-C Triple Display Dock

Artikelnummer: 6003834

Dieses Produkt bietet dank seiner leistungsstarken Display-Erweiterungsfunktionen und nahtlosen Konnektivität sowohl im Büro als auch zu Hause eine herausragende Leistung. Es unterstützt die Erweiterung von Inhalten über drei Monitore hinweg in beeindruckender 4K-Auflösung über klassische DP- und HDMI-Anschlüsse und steigert dadurch die Produktivität erheblich.

Darüber hinaus verfügt es über Power-Delivery-(PD)-Ladetechnologie und ermöglicht über die integrierte USB-C-Schnittstelle ein schnelles Laden von Laptops mit bis zu 96 W. Mit vier USB-A-Ports und USB-C-Ports dient diese Dockingstation als zuverlässige und elegante Docking-Lösung, optimiert Arbeitsabläufe, vereinfacht das Kabelmanagement und erfüllt die hohen Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen.

Highlights:

- Drei ältere DP/HDMI-Anschlüsse ermöglichen die 4K-Auflösung auf drei Bildschirmen.
- DP 1.4 MST-Technologie sorgt für die nahtlose Erweiterung von Inhalten auf externen Monitoren von Ihrem Laptop.
- USB-C UFP liefert 96 W Leistung an den Laptop.
- Zwei USB-C DFP-Anschlüsse laden Peripheriegeräte mit 7,5 W.
- Robuste Erweiterung und schnelle Datenübertragung mit zwei USB-A 2.0-, zwei USB-A 10G und zwei USB-C 10G-Anschlüssen.



Bechtle Logistik & Service GmbH
Bechtle Platz 1 | 74172 Neckarsulm | Deutschland

Spezifikationen:

Produkttyp	Dock
Upstream	USB C 3.2 Gen 2
Downstream	2x DP 1x HDMI 2x USB-C 3.2 Gen 2, 5V/1,5A 1x USB-A 3.2 Gen 2, 5V/1,5A 1x USB-A 3.2 Gen 2, 5V/0,9A 2x USB-A 2.0, 5V/0,5A 1x Ethernet 10/100/1000Mbps 1x 3,5mm TRRS
Unterstützte Anzahl an Displays	3
Strommodus	Selbstversorgt (Self-Powered)
Ladefunktion	PD 3.0 bis zu 96W
USB-C-Kabellänge	1M
Sicherheits-Slot	Kensington
Betriebssysteme	Windows / Mac OS / Chrome OS / Linux
Betriebstemperatur	0~40 degree Celsius
Lagertemperatur	-20~70 degree Celsius
Abmessungen	190 x 85 x 27 mm
Lieferumfang	Dockingstation / 135-W-Netzteil / USB-C-auf-C-Kabel / Standfuß / Schraube / Bedienungsanleitung
Netzwerkfunktionen	Unterstützung für PXE Boot / WOL / MAPT



Videomatrix:

Standard	DP1.2 HBR2					
	Inputs (plug in)			Output		
	Video 1	Video 2	Video 3	Video 1	Video 2	Video 3
	HDMI	DP	DP	HDMI	DP	DP
1 Display	HDMI			3840x2160@30Hz		
		DP			3840x2160@30Hz	
			DP			3840x2160@30Hz
2 Display	HDMI	DP		1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	
	HDMI		DP	1920x1080@60Hz		1920x1080@60Hz
		DP	DP		1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz
3 Display	HDMI	DP	DP	1920x1080@30Hz	1920x1080@30Hz	1920x1080@30Hz
Standard	DP1.4 HBR3					
	Inputs (plug in)			Output		
	Video 1	Video 2	Video 3	Video 1	Video 2	Video 3
	HDMI	DP	DP	HDMI	DP	DP
1 Display	HDMI			3840x2160@60Hz		
		DP			3840x2160@60Hz	
			DP			3840x2160@60Hz
2 Display	HDMI	DP		2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz	
	HDMI		DP	2560x1440@60Hz		2560x1440@60Hz
		DP	DP		2560x1440@60Hz	2560x1440@60Hz
3 Display	HDMI	DP	DP	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz	1920x1080@60Hz
Standard	DP1.4 HBR3 + DSC					
	Inputs (plug in)			Output		
	Video 1	Video 2	Video 3	Video 1	Video 2	Video 3
	HDMI	DP	DP	HDMI	DP	DP
1 Display	HDMI			3840x2160@120Hz		
		DP			3840x2160@120Hz	
			DP			3840x2160@120Hz
2 Display	HDMI	DP		3840x2160@60Hz	3840x2160@60Hz	
	HDMI		DP	3840x2160@60Hz		3840x2160@60Hz
		DP	DP		3840x2160@60Hz	3840x2160@60Hz
3 Display	HDMI	DP	DP	3840x2160@30Hz	3840x2160@30Hz	3840x2160@30Hz



Bechtle Logistik & Service GmbH
Bechtle Platz 1 | 74172 Neckarsulm | Deutschland