



Alimentatore USB tipo A & C da 20W

No.: 73413

Ricarica di due dispositivi contemporaneamente

Descrizione

- Alimenta e ricarica due dispositivi contemporaneamente
- Power Delivery da 20W e ricarica rapida per smartphone, tablet e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come protezione da sovratensione e sovracorrente
- 2 anni di garanzia

L'alimentatore USB tipo A e tipo C da 20W di Lindy è in grado di ricaricare due dispositivi USB contemporaneamente. La porta USB di tipo C supporta 20W Power Delivery, mentre la porta USB di tipo A fornisce una ricarica rapida fino a 18W. Quando entrambe le porte vengono utilizzate in parallelo, viene fornita una potenza massima di 15W.

Grazie al suo design compatto, può essere facilmente trasportato ed è sempre pronto all'uso quando è necessario.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Questo caricabatterie è classificato al livello 6 di efficienza energetica ed è quindi conforme ai più alti standard attualmente in vigore.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Ingressi: Spina europea
- Uscite: USB tipo A femmina, USB tipo C femmina

Specifiche

- Potenza in ingresso: 100-240VAC, 50-60Hz 0.4A
- Potenza in uscita:
 - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
 - USB Tipo A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Tipo C)
- Potenza totale massima: 20W
- Precisione dell'uscita: $\pm 5\%$
- Rendimento medio attivo: 5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
- Efficienza a basso carico (10%): 75%
- Consumo in assenza di carico: $\leq 0.1W$

- Ulteriori caratteristiche: Protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 48x26.8x41.6mm [1.89x1.06x1.64in]
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale: PC & ABS
- Peso netto: 0.050kg [0.11lb]
- Temperatura operativa: 0°C - 25°C [32°F - 77°F]
- Umidità operativa: 0-70% [senza condensa]
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
- Umidità di stoccaggio: 0-80% [senza condensa]
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 81x120x31.5mm [3.19x4.72x1.24in]
- Peso complessivo: 0.075kg [0.17lb]
- Garanzia [Anni]: 2
- Conformità Prodotto: CE, RoHS, REACH

Contenuto Della Confezione

- Alimentatore USB tipo A & C da 20W
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73413
- EAN: 4002888734134

- Alimenta e ricarica due dispositivi contemporaneamente
- Power Delivery da 20W e ricarica rapida per smartphone, tablet e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come protezione da sovratensione e sovracorrente
- 2 anni di garanzia

L'alimentatore USB tipo A e tipo C da 20W di Lindy è in grado di ricaricare due dispositivi USB contemporaneamente. La porta USB di tipo C supporta 20W Power Delivery, mentre la porta USB di tipo A fornisce una ricarica rapida fino a 18W. Quando entrambe le porte vengono utilizzate in parallelo, viene fornita una potenza massima di 15W.

Grazie al suo design compatto, può essere facilmente trasportato ed è sempre pronto all'uso quando è necessario.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovratensione, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Questo caricabatterie è classificato al livello 6 di efficienza energetica ed è quindi conforme ai più alti standard attualmente in vigore.

Connettori

- Ingressi: Spina europea
- Uscite: USB tipo A femmina, USB tipo C femmina

Specifiche

- Potenza in ingresso: 100-240VAC, 50-60Hz 0.4A
- Potenza in uscita:
 - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
 - USB Tipo A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (USB Tipo C)
- Potenza totale massima: 20W
- Precisione dellatensione in uscita: $\pm 5\%$
- Rendimento medio attivo: 5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
- Efficienza a basso carico (10%): 75%
- Consumo in assenza di carico: $\leq 0.1W$
- Ulteriori caratteristiche: Protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 48x26.8x41.6mm [1.89x1.06x1.64in]
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale: PC & ABS
- Peso netto: 0.50kg [1.1lb]
- Temperatura operativa: 0°C - 25°C [32°F - 77°F]
- Umidità operativa: 0-70% [senza condensa]

- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: 0-80% (senza condensa)
- Colore: Bianco

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 81x31.5x120mm (3.19x1.24x4.72in)
- Peso complessivo: 0.75kg (1.65lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, RoHS, REACH

Contenuto Della Confezione

- Alimentatore USB tipo A & C da 20W
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73413
- EAN: 4002888734134

© LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150