

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USV-Kommunikationskabel für Smart Signalling

940-0024

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Kabellänge	2,00 m
Anzahl von Kabeln	1
Produktkompatibilität	Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (ups)

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Produktgewicht	0,46 kg
Montageort	Front
Montagevariante	Nicht rackmontiert
Stecker B	SUB-D 9 männlich Intelligente Signalübertragung
Stecker A	SUB-D 9 weiblich Intelligente Signalübertragung

Ausgang

Anzahl von Anschlüssen	1
------------------------	---

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

VPE 1 Höhe	22,9 cm
VPE 1 Breite	5,1 cm
VPE 1 Länge	10,2 cm
VPE 1 Gewicht	0,46 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
--------------------	--

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz