



Chargeur GaN 65W USB Type C

No.: 73448

Rechargez votre ordinateur portable avec les technologies de charge GaN et PD 3.0

Description

Avec une puissance de sortie pouvant atteindre 65 W, ce chargeur est idéal pour recharger rapidement les ordinateurs portables, tablettes et smartphones équipés d'un port USB-C. Compatible avec les normes USB Power Delivery et Programmable Power Supply (PPS), il ajuste automatiquement la puissance de sortie en temps réel pour une recharge plus rapide et plus efficace, adaptée à votre appareil. Technologie GaN (nitrure de gallium) intégrée pour un rendement supérieur, une dissipation thermique réduite et un design plus compact et plus léger. Protection intégrée contre les surtensions et les surintensités. Garantie 2 ans.

Restez connecté où que vous alliez grâce au chargeur Lindy 65 W USB Type-C GaN, une solution de recharge compacte et innovante conçue pour les ordinateurs portables, smartphones, tablettes et autres appareils modernes. Alliant une recharge haute performance à un design léger, c'est le compagnon idéal au quotidien, que ce soit au travail, en voyage ou à la maison.

Doté d'un seul port USB de type C femelle, ce chargeur est idéal pour les ordinateurs portables, les tablettes, les smartphones et les appareils iOS les plus courants. Grâce à la technologie GaN de 65W et au système PPS (Programmable Power Supply), les appareils connectés peuvent être rechargés plus rapidement et plus intelligemment qu'avec un chargeur standard ; il peut modifier la tension et le courant en temps réel en fournissant la puissance maximale en fonction de l'état de charge de l'appareil.

Pour une charge sûre, l'appareil comprend une protection contre la surcharge, la surintensité et les courts-circuits.

Détails techniques

Connecteurs

Entrée : Prise Euro

Sortie : 1x USB Type C Femelle

Spécifications

Entrée d'alimentation : 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A

Sortie d'alimentation

USB Type C 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A

PPS: 3-11V 5A, 3.3-20V 3A

USB Power Delivery : PD 3.0

Max. Puissance totale : 65W

Précision de la tension de sortie : $\pm 5\%$.

Rendement actif moyen : 81,38 %

Efficacité à faible charge [10%] : 80.06%

Consommation d'énergie à vide : 0.1 W

Caractéristiques supplémentaires : Protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits; prend en charge les protocoles suivants:QC 3+, Apple 2.4A, BC 1.2; AFC 5V, 9V, 12V; PE 1.1, PE 2.0, SCP 3.3-10V, 18W; PD 2.0, PD 3.0 PPS, UFCS33W

Propriétés physiques

Dimensions (approx.) LxlxH : 89.1x31.7x43.7mm (3.5x1.25x1.72in)

Matériau du connecteur : Cuivre

Matériau du boîtier : Plastique

Poids net : 0.082kg (0.18lb)

Température de fonctionnement : 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

Humidité de fonctionnement : 5 - 90% RH (sans condensation)

Température de stockage : -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)

Humidité de stockage : 5 à 90 % HR (sans condensation)

Couleur : Noir

Divers

Type d'emballage : emballage en carton

Dimensions de l'emballage : 80x110x33mm (3.5x1.25x1.30in)

Poids brut : 0,15kg (0,33lb)

Garantie [années] : 2

Conformité du produit : CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu de l'emballage

Chargeur GaN 65W USB Type C

Manuel Lindy

Informations d'achat

No.: 73448

EAN: 4002888734486