Câble de charge USB 2.0 USB-C vers C de 1m, 100W PD

No.: 32026

USB Type C mâle vers mâle

Description

Fournit jusqu'à 100 W de puissance via USB Power Delivery (20V 5A) pour une charge rapide, puissante et fiable des ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils USB-C _ idéal pour une utilisation à domicile comme en entreprise.
La gaine tressée textile de haute qualité garantit une durabilité et une flexibilité accrues, rendant le câble parfaitement adapté à une utilisation quotidienne intensive.
Les transferts de fichiers rapides et stables avec des débits allant jusqu'à 480 Mbps permettent une synchronisation fiable de documents, feuilles de calcul et présentations en toutes circonstances.
Câble doublement blindé et connecteurs plaqués or pour des performances supérieures et une intégrité optimale du signal.
La garantie de 10 ans rend ce câble idéal pour les déploiements à long terme en environnements professionnels et installations commerciales.

Le câble de charge USB 2.0 USB-C vers C, 100W PD de Lindy offre une durabilité et une flexibilité accrues, le rendant parfait pour un usage quotidien. La gaine tressée textile de haute qualité est conçue pour résister aux flexions et manipulations répétées.Cette enveloppe robuste prolonge la durée de vie du câble tout en garantissant des performances fiables dans les environnements exigeants tels que bureaux, salles de réunion et postes de travail mobiles nécessitant un chargement constant.

Une puce E-Mark intégrée permet une charge rapide plus sûre à 100 W (20V 5A) avec Power Delivery USB, ajustant automatiquement tension et courant aux besoins des appareils connectés (tablettes et ordinateurs portables), évitant les surtensions et surintensités.La conception doublement blindée avec conducteurs en cuivre étamé et connecteurs nickelés assure une qualité de signal supérieure et une forte résistance aux interférences EMI/RFI dans les environnements difficiles.

L_USB 2.0 assure des vitesses de transfert de données fiables jusqu'à 480 Mbps, offrant les performances essentielles au quotidien. Synchronisation de documents, transfert de photos ou connexion d_accessoires: cette norme assure fiabilité et fluidité pour les usages professionnels comme personnels.

Avec des connecteurs USB Type C réversibles et une communication totalement bidirectionnelle, ces câbles garantissent des connexions simples et stables à chaque utilisation.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 2.0 Type C mâle
Connecteur B: USB 2.0 Type C mâle
Matériau du boitier: Aluminium
Blindage du connecteur: Feuille de cuivre
Revêtement du connecteur: Nickel
Matériau des broches: Cuivre
Revêtement des broches: Or
Dimensions (approx.) LxPxH: 12x40x6.65mm (0.47×1.57×0.26in)

Détails du câble

Diamètre de la gaine: 4.5mm (0.18in)
Matériau de la gaine: TPE + woven cotton
Matériau des conducteurs: Cuivre
Section des conducteurs pour l'alimentation: 19AWG
Section des conducteurs pour les donnés: 28AWG
Blindage: Tresse en aluminium

Spécifications

Longueur: 1m (3.28ft)
Couleur: Noir
Type: Rond
Norme: USB 2.0
Bande passante supportée:480Mbit/s
Puissance max.: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
E-Mark: Oui
Résolution maximale: -
Normes prises en charge: USB 2.0
Atténuation nominale: 0.5 MHz - 400 MHz < 5.8 dB
Rayon de courbure minimal: 48mm (1.89in)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet indidivudel
Garantie (Années): 10
Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 32026
EAN: 4002888320269

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

32025 - 0.5m (1.64ft)
32026 - 1m (3.28ft)
32027 - 2m (6.56ft)

© LINDY 2026